

# 河北界面剂厂家 界面剂批发价格 廊坊福特制漆

产品名称	河北界面剂厂家 界面剂批发价格 廊坊福特制漆
公司名称	廊坊福特制漆有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市大城县津保西路002号
联系电话	86-03165588364 13930668931

## 产品详情

本公司专业生产内墙涂料，外墙涂料，腻子粉，工程漆，环保乳胶漆，广泛用于国内重点工程及高标准居民工程、医院、学校、商厦等，其产品的超强功能及养生保健功效备受推崇。公司生产的外墙保温、特种涂料、内外墙乳胶漆、地坪漆、道线漆、防火漆、家具漆等水性、溶剂性系列产品。

界面剂具有渗透性，能充分浸润基层材料的表面，提高新抹砂浆与基层材料的吸附力，增加粘结性能。

项目性能指标：压剪胶结强度 (mpa)原强度 0.70 耐水 0.50 耐冻融 0.50 用途：

各种学校、宾馆、办公场所店、别墅、商用写字楼、住宅小区等工程的外墙保护。

- 1、抹水泥砂浆前对混凝土、加气砖、粉煤灰、砖粘土珍珠岩砖表面进行处理。
  - 2、对各种装饰材料的粘贴面进行预处理。修补混凝土制品进行表面处理。 施工要求：
    - 1、基层表面应坚实、干净、无粉化、不起砂、脱皮等现象，表面的杂物、疏松集体应提前清除。
    - 2、旧墙体需根据实际情况进行去尘处理，油污过重的墙体应用强碱溶液处理。
    - 3、吸水性强的墙体材料应先用清水润湿墙体表面。
    - 4、施工温度应在5 以上。
    - 5、本品贮存后可能出现分层，属正常现象，使用前必须上下搅拌均匀。
    - 6、本品严谨与其他品牌的胶粘剂混合使用。 用法与用量 1、配置界面处理剂胶浆 界面剂：水泥：砂=1:2:2 (重量比) 如果显稠可以适量加水，加水量以适宜施工为宜;水泥为普硅或矿渣水泥325 (含) 以上 (禁用小窑水泥和高碱水泥)，砂为细砂或中砂。
  - 2、用刷子甩刷基层，拉毛成粗糙面，待表干24小时后再抹灰。
  - 3、理论用胶量：6-8m<sup>2</sup>/kg (实际施工面积会因施工方法、表面粗糙度及施工环境而有所差异)
- 贮存运输和包装：1、5 -40 (忌在0 以下环境长期存放)。 2、本品贮存有效期为6个月。
- 注意事项：1、避免墙面潮湿、松脱、有粉尘，否则影响产品粘结能力。  
2、阴雨天、雪天、大风天等潮湿天气不宜施工。 3、避免暴晒和低于0 、潮湿的地方储存。