

# 潍坊钰祥林 硫酸镁 常德硫酸镁

产品名称	潍坊钰祥林 硫酸镁 常德硫酸镁
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

## 产品详情

硫氧镁防火保温板是利用硫酸镁溶液、轻烧粉、聚苯颗粒配合改性剂、发泡剂通过机制或手工生产的一种防火保温材料，适用于民用建筑（特别适用高层）、工业厂房墙体、冷库等的外墙保温系统。硫氧镁外墙保温板可实现工厂化生产，现场施工时采用胶粘剂粘贴为主、机械锚固为辅的方法将板固定于基层墙体上，再用保温材料填缝和密封材料嵌缝，从而形成一套完整的外墙外保温体系。其主要性能指标如下：

干密度：70kg/m<sup>3</sup>~250kg/m<sup>3</sup>

燃烧性能：A1级

导热系数：0.038W/(m·K)~0.070W/(m·K)

抗压强度：0.5MPa

硫氧镁防火保温板也可应用到通风烟道、通风管道、防火隔离带、硫氧镁彩钢夹心板。

硫氧镁外墙保温板与其它防火保温材料相比具有以下优势：

### 1、防火性能好

硫氧镁外墙保温板主要是无机材料，属A1级不燃材料，能满足外墙外保温及防火隔离带高耐火性的要求。而传统有机保温材料添加阻燃剂，其防火级别只能达到B1级。

### 2、保温效果好

硫氧镁外墙保温板导热系数低，保温效果突出。

### 3、轻质高强

密度为150kg/m<sup>3</sup>的硫氧镁外墙保温板抗压强度达到0.5MPa以上，满足了运输与工程应用过程中对强度的高要求。

### 4、耐老化性好

硫氧镁外墙外保温板寿命大于25年，常德硫酸镁，符合国家相关规定的要求。

### 5、抗冻性好

经过连续25次的冻融试验，性能降低率 < 5%，这使得硫氧镁外墙保温板耐候性佳，在复杂的天气变化中仍能保持自身物理化学性能稳定。

### 6、耐水性好

通过添加防水剂处理后的硫氧镁外墙保温板具有明显的防水性能。

### 7、价位低

传统的保温材料 (EPS、XPS和聚氨酯泡沫板(PU))，其防火级别达到B1级，市场卖价达到600元/m<sup>3</sup>；硫氧镁外墙保温板，其防火性能等级为A1级，市场价格500元/m<sup>3</sup>，具有明显的势。

### 8、节能环保

无刺激性和有害气体释放，产烟毒性为安全级 (AQ1)，生产过程无有害气体和废物排放。

### 9、隔音性好

硫氧镁外墙保温板中包含大量独立气泡，吸音能力是普通混凝土的5~7倍。

硫氧镁外墙保温板可满足当前房屋建筑节能需求，提高工业和民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑进行节能改造的材料。

镁法脱硫副产物主要为硫酸镁，常见的处理方式主要有直接抛弃法、氧化镁再生法、硫酸镁回收法。直接抛弃法工艺简单，但资源浪费，排放要按GB 8978《污水综合排放标准》适当处理后，达标排放，多见于小型脱硫系统。氧化镁再生法是将MgSO<sub>4</sub>和MgSO<sub>3</sub>煅烧分解，回收MgO用于脱硫，硫酸镁价格，回收SO<sub>2</sub>用于制造硫酸，工艺复杂，再生成本高，适合硫酸行业的脱硫系统。硫酸镁回收法工艺也较复杂，硫酸镁报价，但副产品价值高，前景广阔，适用于大中型脱硫系统。常规的用于镁法脱硫副产物(硫酸镁)回收工艺一般都增加额外的蒸发结晶热源，能耗较高，不经济。轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，硫酸镁厂，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。潍坊钰祥林(图)-硫酸镁价格-常德硫酸镁由潍坊钰祥林化工有限公司提供。“氯化镁,硫酸镁,硫酸钾,融雪剂,纯碱,氯化钙”选择潍坊钰祥林化工有限公司，公司位于：潍坊滨海经济开发区海化街以南-禧源路以东海祥大厦222房，多年来，钰祥林化工坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。钰祥林化工期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事硫酸镁厂家，山东硫

酸镁，硫酸镁价格的厂家，欢迎来电咨询。