

DW22外注式单体液压支柱规格型号 晨浩金属

产品名称	DW22外注式单体液压支柱规格型号 晨浩金属
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

产品详情

单体液压支柱

归类：

DWX悬浮式单体液压支柱

DWX型单体液压支柱选用柱塞泵悬浮式技术性基本原理，飘浮力做到工作中摩擦阻力的五分之四，立杆承受力仅为五分之一，三用阀设于把手体上，注液时，三用阀不随支撑的活柱上升而上升，运城外注式单体液压支柱规格型号，实际操作便捷。

玻璃钢防腐单体液压支柱

根据液压系统向与单体液压支柱联接的三用阀注液，单体液压支柱逐渐冉冉升起，做到必须的高度，DW22外注式单体液压支柱规格型号，运用液压支柱内的橡胶圈的密闭功效，进行支撑点；倘若降低则开启三用阀卸载掉阀，液压支柱逐渐降低，进行工作中。

飘浮单个金属压块机的标准规范：

- 1.把握好支架的有效高度：大支撑点高度应低于支架设计大高度的0.一米，小支撑点高度应超过支架设计小高度的0.两米。
- 2.支架常用的阀组.立杆.液压千斤顶，均不准在煤矿拆检，可总体更换。更换前尽量将发动机缸体缩成短，接头处要立即装上防污帽。
- 3.预留的各种各样液压胶管.阀组.液压系统.三通接头等务必用管接头阻塞，更换时要乳化油清理整洁。

.更换橡胶软管和阀组液压配件时，只准在“无压”情况下开展，并且不准将高压出入口对人会。

5.不准随便拆卸和调节支架上的阀门。

DN内注式单体液压支柱

单体液压支柱一般分成外注式单体液压支柱，内注式单体液压支柱，升降式单体液压支柱，磨擦支柱。内注式单体液压支柱是本身带泵及同，架体时要手摇式把摇晃就能迅速升柱，DW08外注式单体液压支柱规格型号，降柱时不排出来切削液，可不错地维护办公环境，并且采用时便捷，管理方法灵便，装备简易。

现阶段关键采用的有直径90mm缸径，从0.6-3.15m一共有12个规格型号的内注式单体液压支柱。

一般的表明型号规格为DN18-250/80，D表明单体支柱，DW06外注式单体液压支柱规格型号，N表明内注式，18表明支柱zui大相对高度为1800mm，250表明支柱工作中摩擦阻力为250kn，80表明支柱的缸径80mm。

DW22外注式单体液压支柱规格型号-晨浩金属由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金属制品有限公司为客户提供“矿山机械配件,单体液压支柱四小件,悬浮式矿用单体液压支柱”等业务，公司拥有“晨浩金属”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：秦经理。