

## pe膜热收缩机 仙桃收缩机 友联包装精工打造

产品名称	pe膜热收缩机 仙桃收缩机 友联包装精工打造
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 收缩机的正确使用方式??

收缩机是和其他包装机相比，价格是比较贵的，使用过程中也需要注意更多的问题，那么热收缩机如何正确使用呢？小编需要客户可以做到以下几点：??1、设备输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的功率，因为热收缩膜包装机的消耗功率很大，如果不够，很可能烧毁线路或电器元件。?

2、设备必须要接地，且保证接地的牢固，以保障操作人员的人身安全。??

3、收缩机的每台机器出厂时，都有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，连接一定要正确，如果操作不当，会造成触电。???

4、机器的规定电压是三相?380V的电源，必须要输入零线，即标准的三相四线制。否则，设备就不能正常运行，而且极易内部电器部件。?

5、热收缩膜包装机一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，餐具热收缩机，其倾斜安装将导致输送线偏离中心。?

?6、要定期的进行设备各部件的检查，技术人员建议三个月左右，就要对收缩室的耐温电线进行检查，然后根据部件的老化程度，及时更换。?

7、为了操作人员的安全，建议其手等部分不要和机器的运转部位接触，特别是收缩室内部的温度极高。?

8、包装结束后，应先关闭加热开关，让输送电机和风机继续进行10分钟左右，再切断整个电源。？

热收缩包装机使用时，pe膜热收缩机，要先把收缩的产品放在一起，经过道关后，全自动袖口式封切收缩机，会有收缩膜落在要包装的物品上，所以效果不是很好，等过了第二道关之后，效果就很理想了。热收缩膜机还可以和消毒烘干机配在一起，组成包装筷的成套设备

武汉友联包装食品机械有限公司

热收缩包装机

YHB 型热收缩膜自动包装机

【用途】适合于碗装方面、瓶装果奶、牙膏、化妆晶等的外层热收缩包装。

主要技术参数】

【特点】

使用卷膜、自动完成制袋、充填、封口、切断全过程，包装速度快。

本机可配装薄膜废边收集装置，使包装物纵、横封口收缩后成三条线即H型。

数字显示功能，可显示薄膜的尺寸、包装速度、产量、温度等。

采用PLC控制，减少机械触点，使系统更稳定、可靠，维修更简单。

变频调速，方便、简单。

热收缩机在使用的过程中难免会出现各种常见的特殊情况，如果情况处理及时，仙桃收缩机，就不会对生产工作造成影响，反之就会成为生产工作中的障碍。所以，在机器的使用过程中应该加以注意，学会对一些常见的特殊情况进行分析和处理，从而确保热收缩机更好地服务于我们。

热收缩机在设备中如遇到膜料偏移，经调整膜卷位置和张力平衡杆均无效的情况下，可通过调整上三角板的角度来解决这一问题。如上层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向顺时针方向调整；如下层膜料偏离夹料链条，可将上三角板向逆时针方向调整。

pe膜热收缩机-仙桃收缩机-友联包装精工打造(查看)由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。友联包装——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元，联系人：胡明。