

合肥防滑坡道 安徽玉平|经验丰富 环氧防滑坡道

产品名称	合肥防滑坡道 安徽玉平 经验丰富 环氧防滑坡道
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

防震动止滑坡道地坪产品特性：降低车辆行驶噪音，改善行车条件，防震动止滑坡道地坪产品特性(弹线分线、贴美纹纸)。排水性能好，不积水降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全，耐低温性能好，且抗热老化。表面无缝、不易剥落和开裂。无震动防滑车道是一种聚合物与黑刚玉、硅酸盐水泥等材料组合而成的材料，后形成的车道强度高、硬度极高，材料耐磨、耐候、耐腐蚀，合肥防滑坡道，车道无接缝、色泽均匀、美观、无明显震动感，是现在物业的产品。无震动防滑坡道的施工厚度对于其使用寿命有一定的影响，环氧防滑坡道，一般施工厚度在6mm左右，可以达到正常使用标准，如果想达到10年以上的使用寿命，施工厚度在10mm以上。

无震动防滑坡道可以使用的很长久，大约高于十年。美观，车库入口防滑坡道，易于安装。采用特种现场工艺施工而成，其成品具有防滑耐磨、保护轮胎、降低胎噪、舒适无震动、遇雨水自洁等多种优异的性能，而且图案美观鲜明导向性强，醒目安全。如果防滑坡道施工厚度在6mm的话，一般是抗压层2mm，材料用量在4kg，车库防滑坡道，止滑层4mm，材料用量在6kg，具体情况还需要参考基础地面，基础地面起砂起壳严重的话还需要进行修补处理的。

无震动防滑坡道是由水泥、多级配集料、外加剂及高分子聚合物组成。具有优良的防滑、耐磨、抗压、减震、减噪、排水、导向功能，美观、舒适、耐候、抗老化。防滑坡道专门用于各类停车场上、下坡道场所。防滑车道材料一种双组份、反应硬化性材料，主要成分由是改性树脂和C料组成，含有多角性硬度的骨材，利用巨大比表面积，达到防滑效果。无震动防滑坡道可以将车子的震动降到，也就是任何重量的车子行驶到坡道上后，都不会有明显的震动现象。产品本身具有很强的阻性，并且它的粗糙程度是一样的。

合肥防滑坡道-安徽玉平|经验丰富-环氧防滑坡道由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司是一家从事“混凝土固化地坪,金刚砂固化地坪,水磨石固化地坪,仿古艺术地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玉平”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽玉平在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！