

气动调胶机 盐城气动调胶 昆山成源丰机电

产品名称	气动调胶机 盐城气动调胶 昆山成源丰机电
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

粘胶生产：粘胶纤维是以天然纤维素(浆粕)为基本原料，经转化为纤维素黄酸酯溶液再纺制而成的再生纤维素纤维。各种粘胶纤维，不论采用何种浆粕原料和生产设备，其基本生产过程都是相同的，都经下列四个过程：(1)粘胶的制备:包括浆粕的准备、碱纤维素的制备及老成、纤维素黄酸醋的制备及溶解。(2)粘胶的纺前准备:包括混合、过滤和脱泡。(3)粘胶的纺丝及纤维的拉伸。粘胶的后处理：包括水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、干燥等。粘胶长丝还需进行加捻、络丝分级包装等加工；粘胶短纤维则需经切断、打包等。

粘胶纤维行业准入条件：粘胶纤维生产企业厂界噪声要符合国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)。扩建粘胶长丝生产装置，纺丝机机台密封要严密可靠，在保证纺丝车间有害气体含量不超标的前提下，至大限度减少换气次数，盐城气动调胶，从而有效降低能源消耗。新建和改扩建粘胶短纤维生产装置要采用先进可靠的CS₂回收装置，全硫量回收达到85%以上。家新建和改扩建粘胶纤维生产装置，对原液浸渍产生的压液回流碱和过滤产生的废粘胶必须确保全部回收利用，不得排放。

粘胶原液的制备：毛纳尔长网压榨机：毛纳尔长网压榨机主要是上下两条运动的无端金属网带，气动调胶机厂家，网的宽度为1500mm，网带从入口到出口逐渐靠近(其间距通常入口处为40mm，气动调胶机价格，出口处为20mm)，使碱纤维素层在网带间受到压榨。碱纤维素的压榨倍数，决定于碱纤维素层的厚。粉碎机由三个表面带有钢齿的圆辊和机架组成，下面装有剥刀。三个粉碎辊直径相同、转速和转向相同(3000~3500r/min)，中间辊的齿条缠绕方向与两侧辊相反。碱纤维素进入粉碎机后，落到前两辊间被初步粉碎。然后再进入二辊和三辊间进行细粉碎。

气动调胶机价格-盐城气动调胶-[昆山成源丰机电\(查看\)](#)由昆山成源丰机电设备有限公司提供。“机电设备，节能设备，机械设备，自动化设备”选择昆山成源丰机电设备有限公司，公司位于：昆山市开发区青阳南路285号2号房，多年来，成源丰机电坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。成源丰机电期待成为您的长期合作伙伴！