

天津聚苯板 天津聚苯板批发 增宏塬保温

产品名称	天津聚苯板 天津聚苯板批发 增宏塬保温
公司名称	天津增宏塬保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区工业园518号
联系电话	15822369598

产品详情

天津聚苯板介绍

天津聚苯板是一种由聚颗粒制成的保温材料，具有以下特点：保温效果好：天津聚苯板具有优良的保温效果，能够有效隔绝外界低温，保持室内温度稳定。耐久性强：天津聚苯板具有较高的耐久性，能够承受长时间的使用和环境侵蚀，保持性能稳定。安全性高：天津聚苯板具有较高的安全性，不含有毒物质和辐射，不会对人体造成危害。适用范围广：天津聚苯板适用于各种建筑物的外墙保温、屋面保温、地面保温等，能够有效地降低能耗，提高能源利用效率。施工方便：天津聚苯板施工方便，天津聚苯板生产厂家，易于加工和安装，能够缩短施工周期，降低成本。总之，天津石墨聚苯板，天津聚苯板是一种具有优良性能的保温材料，能够有效地提高建筑物的能源利用效率和室内舒适度，是现代建筑中广泛应用的一种保温材料。

粘贴EPS板

应视墙面洞口分布进行EPS板排板；

粘贴EPS板前，应按平整度和垂直度要求挂线；

应首先进行系统起端和终端的翻包或包边施工；

EPS板可满粘、点粘或条粘，为更好的控制施工质量，粘贴方法宜采用条粘法或满粘法施工，粘结点应按面积均匀分布，板周边侧面不得涂胶；

粘结剂应涂抹在保温板上，然后将保温板粘贴在基层上；

EPS板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝；

EPS板在墙角处应交错互锁，并保证墙面垂直度；

EPS板粘贴后，表面平整、阴阳角垂直，应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）相关规定。

防火性能达到阻燃性乙级

B级石墨聚苯板的燃烧性能经国家固定式灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检验，可通过GB/8624-2010《建筑材料燃烧性能分级方法》B级，防火性能良好且稳定。

良好的保温确保室内舒适

健良风，墙上水珠不凝固。保温差的墙壁不仅会产生难闻、不健康的霉菌，还会引起严重的结构障碍。

节约资源，保护环境

节约客观原材料意味着节约更多的资源，同时保温有助于减少二氧化碳的排放量，天津聚苯板，从而为气候保护做出宝贵贡献，降低供暖成本，更高的能源效率。

低成本：

石墨聚苯板优良的绝缘性能在密度低的情况下更为明显。与其他同等效果的防火外保温系统相比，SEPS保温板成本低、。

施工简单，系统整体性好：

石墨聚苯板施工更简单、方便，整个系统建成后，在防火的同时具有抗渗、抗裂的功能。聚苯板外保温系统的施工方法与EPS薄灰外保温系统基本相同，但具有较高的系统整体性和耐久性。

天津聚苯板-天津聚苯板批发-增宏塬保温(推荐商家)由天津增宏塬保温建材有限公司提供。天津增宏塬保

温建材有限公司是从事“挤塑板,橡塑保温,岩棉,酚醛板,玻璃棉,聚氨酯发泡等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张树增。