

化工防腐工程 武汉化工防腐 创能防腐保温工程施工

产品名称	化工防腐工程 武汉化工防腐 创能防腐保温工程施工
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北创能防腐保温有限公司

玻璃钢基层处理

玻璃钢基层喷砂除锈要达到无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆等附着物，其残留物是牢固附着的；水泥砂浆或混凝土基层，必须坚固、密实、平整，坡度和强度符合设计要求。

不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象；平整度要用2m直尺检查，允许空隙不大于5mm；含水率在20mm厚度不大于6%

玻璃钢打底

内部和底部的基层检查合格后，用环氧树脂胶料打底。分两次进行打底施工，化工防腐施工，有利于加强环氧树脂与混凝土基体的结合力。固化剂用100:25的比例涂刷道底漆，目的使树脂能渗入混凝土基体内。

待道底漆渗入基本，加涂第二道底漆，混凝土基体表面有油漆光泽为佳。对蜂窝麻面的处理要用坚硬的工件将其扩大使道底料完全刷到，

固化后检查无缺陷，要完全渗入基本，使底料和水泥基体形成统一整体，武汉化工防腐，要求涂刷均匀，不得漏涂、流淌、待固化后，用砂纸打平。

想找靠谱的玻璃钢防腐施工厂家可以通过以下几个方面挑选：

1.查验厂家资质：挑选合格的玻璃钢防腐施工厂，先看厂家有没有相关资质，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证。通过网站和引擎可以查实厂家的信誉信用，验证生产资质，了解厂家以往经营情况。尽量挑选成立时间早，信誉口碑良好的大型施工厂家。

2.观察技术设备是否先进：固定设备的投入和技术研发也是一个正规厂家不可或缺的要素，因此，如果有条件尽量可以去企业实地了解，包括电动砂轮机、胶料搅拌机、漆膜测厚仪等机械设备的质量水平；了解厂家工艺是否先进、规范，是否具备严苛的工艺自检体系；施工精度是否达标。

3.了解施工质量以及配套能力：

(1) 实际施工效果往往低于广告展示效果至少5%。消费者要细心观察厂家展示案例和实际施工情况，排除有较大瑕疵的施工方，挑选施工案例佳，实地考察的厂家。

(2) 玻璃钢防腐施工厂家提供的产品和服务必须多样化，如玻璃钢防腐、酸碱盐池防腐、玻璃钢水箱、消防水箱等多种服务项目，能一应俱全，避免重复地挑选。

(3) 不要求厂家什么都能制定，但一定具备配套能力。也就是依托总施工要求下，能将施工需要的场地规划、板材衔接、材料方式处理以及相应的配套，都能配套齐整，一厂包办。

4. 价格：相信这是大家比较关心的一个话题。如果发现报价低于行业平均水平，就要引起警觉。价格过低，玻璃钢防腐的使用寿命和效果可能会大打折扣，售后和研发也会受影响。但而且价格低的供应商不一定就是合适的，还需要考虑产品质量、项目完成时间以及来回运输费用等诸多因素。

5. 是否具备完善的服务体系：服务是挑选厂家环节中重要的一环。随着竞争激烈，产品愈加同质化，厂家间的差距大多体现在服务体系上。能兼具玻璃钢设计、现场勘查、防腐施工、售后等全程服务是理想的。

衬布

底层胶料经24小时固化后，在基层上均匀喷刷一道环氧喃胺树脂衬布胶料，随即衬上一层玻璃布，玻璃布必须贴实，使胶料浸入布的纤维内，石油化工防腐，并赶净气泡。

随后再喷刷一道衬布胶料，胶料应饱满。如此反复，达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟内用完，同层布搭接在50mm以上，上下层布错开50mm以上。

衬布料24小时自然固化后，化工防腐工程，均匀喷刷面层环氧呋喃胺树脂的面层胶料，带层硬化后再喷刷第二层面层胶料配制好的面层胶料也须在60分钟内用完。

玻璃钢衬里，对于转角处、门口处、预留孔、管道出入口或地漏等部位，容易形成薄弱环节，造成隐患，故应在施工时特别注意及加强处理。

用玻璃钢制作鱼池，种植，保证百1分百不会漏水；主要由树脂材料翻模而来，可长久保存。强度高、破损安全性好。

若为地面须增加防滑功能时，在第二层面层胶料喷刷完时，立即匀撒一层细石英砂，经自然沉降并为胶料浸润后即可。

化工防腐工程-武汉化工防腐-创能防腐保温工程施工(查看)由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。创能防腐保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事湖北保温工程，管道保温工程，外墙保温工程的厂家，欢迎来电咨询。