

通风工程 华达|附近上门 通风工程公司

产品名称	通风工程 华达 附近上门 通风工程公司
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

帆布接头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算，以平方米计量，医院通风工程，使用人造革不使用帆布的接头，地下室通风工程，不得换算。钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以“平方米”计量，计算式如下：挡水板面积 = 空调器断面积 × 挡水板张数或挡水板面积 = $A \times B \times \text{张数}$ 通风机的传动装置外露部分有防护罩；当通风机的进风口或进风管路直通大气时，通风工程公司，加装保护网或采取其它安全措施。

塑料风管、管件制作需要热煨，其木制胎具时，按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时，摊销 $0.06\text{m}^3/10\text{m}^2$ ；30平方米以下的按 $0.09\text{m}^3/10\text{m}^2$ 。金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求，查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量，非标准部件按成品质量计算。薄钢板风管中的板材，实际要求不同时换算，人工、机械不变。

钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以“平方米”计量，计算式如下：挡水板面积 = 空调器断面积 × 挡水板张数或挡水板面积 = $A \times B \times \text{张数}$ 安装隔振器的地面平整，各组隔振器承受荷载的压缩量均匀，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。风管弯头导留片按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片，均使用同一个子目。

安装隔振器的地面平整，各组隔振器承受荷载的压缩量均匀，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。风管长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，通风工程，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度，其部件长度值见下表：支、吊架间距应符合以下规定：风管水平安装，直径或长边尺寸小于400mm，间距不大于4m；大于或等于400mm，间距不大于3m。风管垂直安装，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。

风管按实测尺寸制作后按本建筑工程和系统编号，防止运输和安装产生差错，并按设计图纸或实测草图对风管、管件等部件进行预组合，以便检查其规格和数量是否相符，如发现有遗漏或质量不符和要求时，应要求厂家返工补作。通风机的进风口、出风管等装置有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风管与风机连接时，不强迫对口，机壳不承受其它机件的重量。风管弯头导留片按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片，均使用同一个子目。

通风工程-华达|附近上门-通风工程公司由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥华达——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口，联系人：龚经理。