

# 盖土土工布 欣旺环保发货及时 盖土土工布

产品名称	盖土土工布 欣旺环保发货及时 盖土土工布
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

施工中，要先用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。盖土土工布不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，盖土土工布生产厂家，应尽力避免石块直接砸在土工膜上，好是边铺膜边进行保护层的施工。盖土土工布与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。

盖土土工布是由高分子聚合物组成的合成纤维制成，根据制造方法一般范围为无纺和有纺两种。盖土土工布的特点是纤维的排列是不规则的，孔径也比较小；而有纺土工布的特点是由相互正交的纤维织成，盖土土工布报价，比较规则，孔径也比较均匀。生产土工布的原材料也是很多，盖土土工布，现在常用的如丙纶土工布、涤纶土工布等，这两种土工布而言，丙纶土工布的质量和性能相对要比涤纶土工布好，所以丙纶土工布的价格也会偏高些。

盖土土工布是围堰防渗中关键的一环，其质量控制非常重要；其施工虽然简单，但具体的工艺要点要求比较高，特别是焊接工艺不易掌握，检测方法也不好把握，这就需要用专门的、具有相关施工经验的施练焊接操作人员，有针对性的解决现场遇到的各类焊接问题。大多数围堰工程会采用防渗土工布+塑性混凝土防渗墙+墙下帷幕灌浆的形式。盖土土工布采用两布一膜，盖土土工布多少钱，膜材为HDPE土工膜，其抗拉强度不小于20kn/m，伸长率应大于30%，耐静水压大于0.5Mpa。土工膜在运输装卸过程中应采用人工配合车吊装卸，吊绳采用尼龙编织带等柔性绳索，不得使用钢丝绳直接吊卸。

盖土土工布-欣旺环保发货及时-盖土土工布多少钱由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司位于德州市陵城区经济开发区南环路西段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欣旺环保在其它中享有良好的声誉。欣旺环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欣旺环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。