

中山轻钢结构活动房屋专业制作 中山彩钢板房

产品名称	中山轻钢结构活动房屋专业制作 中山彩钢板房
公司名称	中山市盈合轻钢结构活动房有限公司
价格	230.00/平方
规格参数	
公司地址	中山市港口镇兴港路
联系电话	0760-86135227 15900070068

产品详情

中山盈合板房公司致力于新型中山组合房屋、中山异型单体活动房屋、中山移动、活动商铺、办公室、中山临时房屋的开发与经营，倡导临时建筑的设计和应用实现标准化、模块化、通用化、并实现规模化规模生产。简易组合房屋具有节能环保、易于拆装、重组、仓储、可多次周转重复使用的产品优势，正引领临建行业发展成为可提供高效、环保、经济和工业化产品与配套服务的新型产业。

在线业务电话：159 0007 0068 主要承接中山彩钢房、彩钢活动房、彩钢房露台、中山彩钢岗亭、净化车间、办公隔断、楼顶加层、大型工业厂房、仓库、商业展厅、大型超市、农贸市场、不锈钢工程、建筑幕墙、塑钢门窗，断桥铝门窗，阳光房，不锈钢工程，外维护工程及各种轻钢结构工程的设计、制作、安装。是以设计、生产、安装为一体的轻钢建材企业，拥有技术过硬、施工优良的设计安装队伍，愿以可靠的质量、合理的价格、优质的服务奉献客户，工程业绩遍布各省市。施工不受季节约束，备受广大用户及建筑师的赞誉！愿与国内外设计单位，同行企业广泛合作，共创辉煌。热忱欢迎广大新老客户莅临指导，全体员工愿竭诚为您提供全方位的服务，您的满意是永恒的追求！

中山彩钢活动板房使用寿命长、适用范围广。重量轻、稳定性好、安装简便、运输便捷。能频繁拆装等特点。适合建筑、铁路、公路、桥梁、水利、电力、石油、旅游和部队等单位用房；其房屋密封严密、隔热保温、结构防水、耐潮防腐、防火美观、牢固稳定、任意加减、随意间隔、色泽多样等优良性能满足不同客户需要。其主要产品有：双坡系列、单坡系列、吊装系列、异型房屋系列、双层房屋系列等不同类型。墙体材料有彩钢复合板、纤维复合板等。产品主要结构为框架拆装式、框架吊装式和拼装式结构。欢迎朋友来函来电洽谈业务,我们将以最诚挚的服务、最合理的价位与您合作！

彩钢房屋采用制作h型钢及薄壁冷弯c、z型钢组合成建筑骨架，屋面和墙体采用彩钢板取代传统钢筋混凝土建筑，具有总体轻、节省基础、用料少、造价低、施工周期短，跨度大，安全可靠，造型美观等优势，可广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、冷库、高层建筑、办公大楼，多层停车车场及民宅等建筑行业。活动板房已广泛用于市内建筑工地，办公、职工宿舍、餐厅、仓库、水泥库及大型工地的整体生活区用房，根据工程的功能需要，达到保温、隔热、隔音、防火的功能，在配合钢结构使用将达到整体连续性大面积的最佳建筑效果和使用效果。随着钢结构产业的迅猛发展，与之相匹配的彩钢板工程也以它安装快捷、拆装方便、防水性强、保温效果佳等优点受到广大用户，特别是工矿企业的青睐。彩钢、彩钢板、彩钢房具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现

已被广泛推广应用。生产的压型彩钢板，清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。彩钢板保温隔热，该复合彩钢板常用保温材料有岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。高强度，采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进设计与滚压成型，具有极佳的彩钢钢结构特性。彩钢是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板，具有耐蚀性好。色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。传统的涂层分好几类，最高档的是氟碳涂层的，几乎可以防腐20年。一般从钢厂以卷筒的形式分销到各地。我们经常看到的彩钢板是指加工好的板材，厚度在50~100mm左右，它是由中间的填料和两面的彩钢板组成。其中，彩板厚度有0.4mm、0.5mm、0.6mm等不同的厚度，中间层可以是聚胺脂、岩棉或泡沫塑料等。由于有专用型材，所以用彩钢板构筑的厂房建造速度很快（如非典时的小汤山医院），但强度低。彩涂钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂，偏聚二氯乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板。彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。彩钢的优点具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。彩钢与塑钢区别在于材料的构成不同。吸铁石可以吸动。彩钢发展趋势：第一，采用高质量基板，对基板的表面、板形及尺寸精度要求都愈来愈高，室外用的如小锌花平整热镀锌钢卷、无锌花平整热镀锌钢卷及时下兴起的锌合金热镀锌卷；室内用如电镀锌钢卷、贴膜冷轧板及铝板卷。第二，改进预处理工艺及预处理液，设备数量少，成本低成为主流工艺，不断改进预处理液的稳定性、抗蚀性、环保性能。第三，注重新涂料的开发，对一般聚酯、聚偏氯乙烯（pvdf）和塑料溶胶进行改良，获得超级颜色重现性，抗紫外线、抗二氧化硫、提高耐蚀性；开发耐污染、吸热等功能性涂料。第四，机组设备更完善。如采用新型焊机、新型辊涂机、完善固化炉、配置先进的自动化仪表等。第五，由于冷压花比热压花成本低，具有美观、立体感、强度高特点，使冷压花生产技术成为发展趋势。

钢结构简介，英文名称：steelstructure，定义：由型钢和钢板通过焊接、螺栓连接或铆接而制成的工程结构。所属学科：水利科技（一级学科）；工程力学、工程结构、建筑材料（二级学科）；工程结构（水利）（三级学科）。钢结构工程是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。我国是最早用铁制造承重结构的国家，远在秦始皇时代(公元前246-219年)，就已经用铁做简单的承重结构，而西方国家在17世纪才开始使用金属承重结构。公元3-6世纪，聪明勤劳的我国人民就用铁链修建铁索悬桥，著名的四川泸定大渡河铁索桥，云南的元江桥和贵州的盘江桥等都是我国早期铁体承重结构的例子。钢结构工程

我国虽然早期在铁结构方面有卓越的成就，但由于2000多年的封建制度的束缚，科学不发达，因此，长期停留于铁制建筑物的水平。直到19世纪末，我国才开始采用现代化钢结构。新中国成立后，钢结构的应用有了很大的发展，不论在数量上或质量上都远远超过了过去。在设计、制造和安装等技术方面都达到了较高的水平，掌握了各种复杂建筑物的设计和施工技术，在全国各地已经建造了许多规模巨大而且结构复杂的钢结构厂房、大跨度钢结构民用建筑及铁路桥梁等，我国的人民大会堂钢屋架，北京和上海等地的体育馆的钢网架，陕西秦始皇兵马俑陈列馆的三铰钢拱架和北京的鸟巢等。轻钢结构的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面osb结构板，支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板，水泥纤维板，以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。迈特建筑轻钢结构住宅的楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一，但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100~120毫米。

一、轻钢结构的屋面系统 轻钢结构住宅屋面系统是由屋架、结构osb面板、防水层、轻型屋面瓦（金属或沥青瓦）组成的。迈特建筑轻钢结构的屋面，外观可以有多种组合。材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下，外观有了许多的选择方案。

二、轻钢结构的墙体结构 轻钢结构住宅的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。迈特建筑轻钢结构住宅一般将内横墙作为结构的承重墙，墙柱为c形轻钢构件，其壁厚根据所受的荷载而定，通常为0.84~2毫米，墙柱间距一般为400~600毫米，迈特建筑轻钢结构住宅这种墙体结构布置方式，可有效承受并可靠传递竖向荷载，且布置方便，但迈特建筑轻钢结构住宅墙体结构不能承受水平荷载。

三、轻钢结构的建筑保温节能技术 轻钢结构为确保达到保温效果，在建筑物的外墙和屋面中使用的保温隔热材料能长期使用并能保温隔热。迈特建筑轻钢结构住宅一般除了在墙的墙柱间填充玻璃纤维外，在

墙外侧再贴一层保温材料，有效隔断了通过墙柱至外墙板的热桥；楼层之间搁栅内填充玻璃纤维，减少通过楼层的热传递；所有内墙墙体的墙柱之间均填充玻璃纤维，减少户墙之间的热传递。

四、建筑防火技术 轻钢结构一个最关键的问题是防火技术的应用，迈特建筑轻钢结构住宅的耐火等级为四级。迈特建筑轻钢结构住宅在墙的两侧与楼盖的天花处贴防火石膏板，对于普通防火墙和分户墙用25.4毫米厚(1吋)石膏板保护，以达到1个小时的防火要求，另外在墙体墙柱间与楼盖搁栅间填充的玻璃纤维对于防火与热传递也起了积极的保护作用。

五、建筑隔声技术 轻钢结构在内外墙及楼盖搁栅间填充玻璃棉，有效阻止了通过空气传播的音频部分，而对于通过固体传播的冲击声，作如下构造处理：对于分户墙用二道墙柱构成带有中间空隙的二道墙体；而对于吊顶用的固定石膏板的小龙骨，用带有小切槽的弹性构造以有效减少楼层间的固体声传播。

钢结构以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，