

宁德铸铁闸门品牌维修保养

产品名称	宁德铸铁闸门品牌维修保养
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

PHZ整体式拱型平面铸铁闸门安装技术参数

PHZ整体式拱型平面铸铁闸门安装技术参数规格型号 (m) 主要尺寸 (mm) 适用水头 (m) 地脚螺栓
A A1 A2 B C L L1 L2 × Z L3 L4 H H1 0.3 × 0.3 300 360 410 300 80 20 450 75 150 × 2 400 150 200 500 1.5
6-M10 × 150 0.5 × 0.5 500 560 610 500 90 20 750 75 200 × 3 400 150 200 500 2 8-M10 × 150 0.8 × 0.8 800 860 920 800
100 25 1200 100 200 × 5 500 200 300 600 6 12-M10 × 200 1 × 1 1000 1080 1170 1000 110 30 1500 150 300 × 4 500 300
400 600 6 10-M12 × 300 1.2 × 1.2 1200 1290 1370 1200 120 35 1800 150 300 × 5 600 300 400 800 6 12-M12 × 300
1.5 × 1.5 1500 1600 1680 1500 120 35 2200 100 400 × 5 600 400 500 800 6 12-M12 × 300 1.8 × 1.8 1800 1910 2000 1800
130 40 2700 150 400 × 6 700 400 500 1000 6 14-M14 × 350 2 × 2 2000 2120 2200 2000 130 40 3000 100 400 × 7 700 400
600 1200 6 16-M14 × 350 2.5 × 2.5 2500 2640 2740 2500 135 45 3600 200 400 × 8 800 400 600 1200 6 18-M16 × 400
3 × 3 3000 3150 3250 3000 140 45 4000 200 400 × 9 900 500 700 1200 6 20-M16 × 400 3.5 × 3.5 3500 3650 3750 3500
140 50 4700 150 400 × 11 1000 500 700 1200 6 24-M16 × 400 注：根据用户特殊要求，闸框侧面安装平面橡胶止水，铜板止水，或按用户图样非集团标准生产均可；3.5m门框为组装式。

(一) 安装与调试1. 安装前，要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝，是否在运输装卸中引起松动，它们的接茬处是否错牙，要调整成一个平面，然后上紧螺栓。

2. 安装时，将闸门整体竖入闸槽，在两边立框的下面垫上调整垫块(严禁垫下横梁)，两立框用手动葫芦和斜拉立稳，将闸门找直找平，各地脚孔内串上地脚螺栓，支好盒子进行一期浇注，注意混凝土不能埋上闸框，使闸框底平面贴在水泥墙上，当混凝土凝固后，再对闸框进行调整，拧紧地脚螺栓，对闸门进行调整时，在闸门背面的闸板和闸框的封水处，用塞尺对四周进行间隙测量，如有大于0.3mm的地方，铸铁闸门品牌，在该处闸框与混凝土墙间强塞铁片，消除间隙，然后调整至四周间隙都在0.3mm以下，再进行二期浇注，混凝土将闸框埋入二分之一处为宜。

3. 浇注混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、档板间的灰浆应清除，以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。

4. 清除加固物。闸门出厂前，为使闸板、闸框贴合紧凑，安装后减少间隙，2m以上的闸门在上下横框上安装了4-6个勾板压铁，立框的档板上增加了顶丝，注意在间隙调整后，将勾板压铁和顶丝拆除，以便闸门启闭。

钢制闸门

钢制闸门是给排水工程、水利、水电工程中常用的拦水、止水设备，由门框、闸板、密封圈及可调式楔型压块等部件组成。

钢闸门久用磨损后，其密封面可通过楔型压块的调整来保证正常工作。

钢制闸门以钢板为基材，采用橡胶止水、防腐方式为表面进行喷沙除锈及热喷锌，钢闸门具有结构合理坚固、耐磨耐蚀性强、；

安装、调整、使用、维护方便等特点。

耐久性：轻钢结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。

结构寿命可达30年

钢制闸门是用于开启、关闭部分水工建筑物中过水口的活动组成部分。它具有调整水流量、控制水位，及船只运送的作用。

所以在选购钢制闸门时要注意，钢制闸门厂家建议从以下几个方面来看：？

- 1、从外观上讲，由于钢制闸门具备良好的的设计理念，以确保在水利建设中发挥优势，所以在外观上的选择尤为重要，在外观上不仅仅要具备良好的欣赏价值，更应该注重外观的完整性。？
- 2、在选择质量上也要特别的重视，在产品的使用年限上要特别的注重，产品的使用寿命直接影响着产品的质量，在挑选中，特别应留意产品的质量显示数据，只有质量得到了保证才能确保在使用过程中有着良好的工作效率。？
- 3、钢制闸门就是进行价格上的选择，同样的质量比价格，质量和价格相互依托，单单看哪一方面都是片面的，所以要注重产品的，的产品是我们首要的选择。？

宁德铸铁闸门品牌维修保养由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是一家从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大才DACAI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使重庆大才阀门在闸阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆液动闸阀，液动双速阀，液动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。