

灰吹试金马弗炉 灰吹炉 上海昀跃实验电炉

产品名称	灰吹试金马弗炉 灰吹炉 上海昀跃实验电炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

箱式淬火炉

上海昀跃仪器设备有限公司拥有放心的科研力量，不断的跟踪国内研成果，灰吹炉报价，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

热处理是齿轮制造的关键工序，渗碳淬火炉的选择至关重要。目前有井式渗碳淬火炉(下称井式炉)、密封箱式多用渗碳淬火炉，(下称箱式炉)和推杆式连续渗碳淬火炉(下称连续炉)三种。1、井式炉：投资少，热处理质量不稳定，全部人工作业劳动条件差，生产能力小，适合小批量生产。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以放心的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

加热元件的损坏

(2)合金的正常损坏，主要是氧化变细变脆、搭接短路、过烧或被介质侵蚀等现象。镍铬合金比铁铬铝合

金使用寿命长，带状较丝状为长，连续工作比间断工作为长。镍铬合金塑性好，拉拔、绕制容易，经高温加热也不易脆化，便于返修和焊接。铁铬铝合金电阻系数较大，电阻温度系数较小，真空灰吹炉，与镍铬合金相比可节约材料，且功率稳定，耐热性能也较高，具有较强的抗渗碳和耐硫、耐各种碳氢气体的能力，只是加工性能稍差，拉拔、绕制比较困难，安装时在炉外调整合适，必要的弯曲和压缩应用气焊烤校；热膨胀系数较大(高温强度低和蠕变伸长大)，安装要留有余地；焊接时要尽量缩短时间，以缩短热影响区的长度。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，灰吹炉，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

本系列电阻炉外形均为箱形。炉壳系用薄钢板经折边焊接制成。工作室为陶瓷纤维炉膛，加热元件为顶层水平排布。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的氧化铝砖和硅酸铝板砌筑为保温层。

灰吹试金马弗炉-灰吹炉-上海昀跃实验电炉(查看)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海昀跃——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，联系人：赵经理。同时本公司还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。