

工业用防爆正压柜厂家 三禾防爆

产品名称	工业用防爆正压柜厂家 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

隔爆式防爆原理是利用隔爆外壳，在其内部混合气体爆炸时承受爆炸压力，防止其内部混合气体向周围混合气体扩散。装置内所有隔爆间隙小于相应可燃气体的试验安全间隙(在标准规定的试验条件下，一个壳体内点燃的浓度的爆炸性混合物点燃后产生的火焰穿过壳体外25mm长的接合面，接合面两部分之间的间隙无法点燃壳体外部环境的爆炸性混合物。如可燃性气体进入壳体内因被火花点燃而发生爆炸，则爆炸火焰于壳体内，工业用防爆正压柜厂家，无法点燃壳体外部环境中的爆炸性混合物，从而确保使用环境的安全。

防爆检修箱一般有防爆箱壳体，开关断路器，防爆插头插座组成，防爆插头插座可分为AC和无火花型式，防爆检修箱可分为移动式防爆检修箱（带推车）和挂壁式防爆检修箱。材质有铸铝，碳钢和不锈钢。防爆检修箱的产品特点1.本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，进、出线箱及母线箱采用增安型结构。2.铸铝合金外壳。3.采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。4.如各支路的电路不同，可按用户提供的系统图。5.电缆布线。适用于含有类别为 A、 B、 C类，温度组别为T1 ~ T6组的可燃性气体与空

气形成的爆炸性气体混合物，且划定危险区域为1区、2区的场所，作各种电器的检修之用。防爆标志Exd BT6和Exd CT6。

适用场所须知：

适用于爆炸性气体环境中1区和2区的危险区域。

可用于 A，IIB，IIC类爆炸气体环境。

可用于20、21、22区可燃性粉尘环境区域。

可以在温度组为t1-t6的环境中使用。

可用于石油、化工、电力、黄金处理、铁路、纺织、船舶、食品等爆炸危险场所。注：要求注明二级C级。

可在室内和室外使用（室外必须配备防雨罩）

相关技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA、T6

额定电压：交流220v或380v

主回路额定电流：20A~250 A

分支机构数量：2、4、6、8、10、12

额定电流：1A，3A，5A，10A，15A，20A，25A，32A，40A，50A，60A

防护等级：IP54（IIB）、IP55（DIP）、IP65（带防雨罩）

防腐等级：WF1

入口规格：G1/2~G3“

适用电缆外径：6~55mm

进出口方向：下进、下出、下进、上进、下出。

订货须知：

订货时应注明配电箱支路数、各支路相应电流及断路器极数。如果需要漏电保护功能，请详细说明；

如果您需要带主开关，请说明主开关的电流极数，并指出输入和输出线路的方向、进出线路的规格和相应的数量；

防爆配电箱可根据用户要求专门设计，用户需提供电气系统图。

工业用防爆正压柜厂家-三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。