

石家庄防尘防水防爆正压箱厂家 三禾防爆电气

产品名称	石家庄防尘防水防爆正压箱厂家 三禾防爆电气
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆检修箱产品特点

外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件有多重规格的插座，便于检修用电源，可带有总开关，具有过载，短路等保护作用。并可根据要求带漏电保护功能，电缆布线符合 GB 3836-2010，IEC60079 标准要求

防爆插检修技术参数

防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT4

防护等级：IP55、IP65

防腐等级：WF2

额定电压：AC220V/380V/50HZ

额定电流：16A、32A

极数：IP+N+PE 3P+N 回路数：2、3、4、6

进线口螺纹：G2~G3

出线口螺纹：G1 1/2

南阳三禾防爆电气有限公司生产防爆检修箱、防爆检修电源箱、防爆插销箱、防爆检修插销箱、防爆配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆配电柜、防爆电控箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱，防爆软管、防爆灯具等防爆电气产品。

防尘防水防爆正压箱厂家，防爆控制柜分类标准：I类（IA，IB，IC），II类（IIA，IIB，IIIC），III类（IIIA，IIIB，IIIC）1、I类防爆配电箱设备用于煤矿气体环境。注：I类防爆型式考虑了和煤粉的点燃以及地下用设备增加的物理保护措施。用于煤矿的电气设备，当其环境中除外还可能含有其它爆炸性气体时，应按照 I类和 II类相应可燃性气体的要求进行制造和试验。该类电气设备应有相应的标志(例如：“Ex d I/IIB T3”或“Ex d I/II(NH3)”。

2、II类防爆配电箱设备用于除煤矿气体之外的其它爆炸性气体环境。II类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类。

当今工业面对越来越多的危险易燃品，它的安全处理和储存是成为急需解决的问题。易燃液体储存完全依照《OSHA》标准进行设计及《制造国际工业安全最高认证等级FM认证》打开FM认证系列防火柜在右门上张贴有国际FM认证（菱形FM APPROVED）的标签，每款认证过的柜都有独立的一份证书菱形（FM APPROVEDS）与企业编号。用于存储4至90加仑易燃品。的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，防尘防水防爆正压箱厂家，提高空间利用率。

- 1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全
- 2、有组织，有条理地分开各类危险液体
- 3、就近存放溶剂提高您的工作效率4、三点联动锁加强安全性

石家庄防尘防水防爆正压箱厂家-三禾防爆电气(在线咨询)由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三禾防爆——您可信赖的朋友，公司地址：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。