

# 连锁减压风门 气动自动控制正反向弧形箱体式三角设计 伺服联锁

产品名称	连锁减压风门 气动自动控制正反向弧形箱体式三角设计 伺服联锁
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	材质:钢制 别名:减压风门 用途:矿井行人行车
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

连锁减压风门 气动自动控制正反向弧形箱体式三角设计 伺服联锁自动联锁减压风门全套设备由两道风门及其控制系统、四台、两只导绳轮，以及声光传感系统组成，符合《煤矿安全规程》可满足不同种类通风系统阻隔通风风流，且保证行人和运输的正常通行；关门时两扇门之间防挤人距离为0.4-0.7米；与风门开关同步自动起落的，在风门关闭状态下，阻止矿车前行，具有防撞门功能，为自动安全联锁风门的配套设施；防止风的流短路实现风门的整体自动控制及的联动控制导绳轮可以控制和疏导钢丝绳在局部范围内沿导轨中心运行，为自动联锁风门的配套设施；

声光警示系统可自动监测风门开闭状态，以声光形式发出警示连锁减压风门

气动自动控制正反向弧形箱体式三角设计 伺服联锁矿用减压风门的门扇一般采用弧面设计而非平面，类似于拱形桥梁的设计原理这种科学的设计方案增强了煤矿减压风门的抗压强度，可以很好的让减少风压对门的作用连锁减压风门 气动自动控制正反向弧形箱体式三角设计 伺服联锁矿用纯气动减压风门的门扇一般采用弧面设计而非平面，类似于拱形桥梁的设计原理这种科学的设计方案增强了煤矿减压风门的抗压强度，矿用纯气动减压风门在煤矿井下使用的时候矿用联锁组合式减压风门一般都为其加装风门纯气动控制装置或红外感应、光控感应型ZMK-127电控气动自动控制系统电动气控自动控制装置、电气自动风门，节省矿工开关矿用减压风门时的时间和力量