

# 友顺风管 满城厨房镀锌风管订购

产品名称	友顺风管 满城厨房镀锌风管订购
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

## 产品详情

(1)、风管支、吊架位置应准确，方向一致，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固。

(2)、玻璃钢风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。

(3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

(4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。

(5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向，同一区域内应该只有两个朝向（横向和纵向）。且风管支吊架间距应统一，均匀，弯头两端均应加设支吊架。

(6)、吊杆距横担的端头30mm；吊杆距风管外边（保温风管指保温层外边）30mm。（7）、安装期间，吊杆外露125px；安装、保温、打压等工作进行完，通过报验后，对吊杆进行切割，吊杆在螺帽外露2-3扣。

(8)、吊杆刷漆应均匀，颜色一致。风管安装完后，补刷一遍防锈漆。

(9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m，防晃支架不得少于一个。

风管在一般地下室中起到通风、除湿的作用，在人防地下室中起到通风、除湿、排烟的作用。

地下车库虽然不住人，但有人进出，所以同样需要有适合人生存的空气质量;地下室的自然通风口很少(一般只有出入口)，是远远达不到所需要的通风量的;更何况地下室往往湿气大(特别是霉雨季节)，必须

要有很强的通风才能降低湿度。

有的车库还带有人防功能，考虑了在特殊情况下用以临时住人(一般时时，关闭进出口，大量的人躲避其中，并考虑中会有硝烟及其它等烟火灌入地下室)，所以必须考虑排烟。

更多了解，欢迎来电咨询友顺通风。

厨房镀锌风管订购设计遵照这个规范：先确定风速（同一条管道中是定值），再根据实际风量计算管径，公式：风量=截面积\*风速

常用厨房镀锌风管订购的支架如下：

薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托支架算。

塑料通风管道制作安装，不包括吊托支架，可按相应定额以"100kg"为计量单位另行计算。

不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架，可按相应定额以"100kg"为计量单位另行计算。保定市友顺管道设备制造有限公司从业多年，经验丰富，安装通风管道，欢迎来电咨询合作。