

插座式热电阻

产品名称	插座式热电阻
公司名称	金湖华能测控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	0517-86856670 13905232866

产品详情

简介：hncz型插座式

热电阻是铂热电阻系列的一款，测温原理是根据金属导体的电阻值根据温度的变化来进行测量温度，插座式热电阻采用插件形式制作而成，安装方便，广泛适用于测量零下200度-450度范围内的液体、气体、蒸汽及固体表面的温度。

工作原理：插座式热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件，通常要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场，与控制室之间存在一定的距离，因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

技术参数：1、精度等级：a、b 2、防护等级：ip65 3、公称压力：常压 型号规格：

型号	分度号	测温范围	热响应时间	保护管材料	规格
wzp-260	pt100	0-100	< 30s	1cr18ni9ti	100 150 200 250 300
wzp2 -260			< 45s		
wzp-267m	pt100	-50-+150	< 30s		
wzp-269	pt100	-200-+300	< 30s		
wzp2 -269			< 45s		75 100 150 200 250
wzc-269	cu50	-50-+100	< 120s		
wzp-270	pt100	-200-+420	< 15s		50 75 100 150 200
wzc-270	cu50	-50-+150	< 45s		
wzp-280	pt100	-200-+300	< 30s		

相关产品：高温防腐热电偶,耐磨阻漏热电偶

想了解更多产品请进：<http://www.zghnyb.com>
<http://www.china-hnyb.com>