

PBT 4130-104F 阻燃性

产品名称	PBT 4130-104F 阻燃性
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:漳州长春 型号:4130-104F 产地:漳州
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

产品详情

品牌

台湾长春

产品特性

耐热、阻燃

是否进口

否

产地

台湾

厂家(产地)

台湾长春

牌号

4130F~104F

销售方式

品牌经销

品名

PBT

加工级别

注塑级

特性级别

标准级

用途级别

通用级

产品规格

25KG包

可售卖地

全国

类型

标准料

PBT 台湾长春 4130-104F 特性阻燃性

冲击性能

额定值

单位制

测试

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

8.5

kJ/m

ISO 179/1eA

热性能

额定值

单位制

测试

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

220

ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火

205

ISO 75-2/A

熔融温度

225

ISO 11357-3

可燃性

额定值

单位制

测试

UL 阻燃等级

V-0

UL 94

电气性能

额定值

单位制

测试

表面电阻率

1.0E13

ohms

IEC 60093

体积电阻率

1.0E15

ohms · cm

IEC 60093

介电强度 (2.00 mm)

19

kV/mm

IEC 60243-1

注射

额定值

单位制

干燥温度

120到140

干燥时间

4.0

hour

加工 (熔体) 温度

240到270

PBT塑料

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料

聚对苯二甲酸丁二醇酯 (Polybutylene terephthalate) ，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

中文名

pbt塑料

英文名

Polybutylene terephthalate

别 称

聚对苯二甲酸四次甲基酯

化学式

聚对苯二甲酸丁二醇酯

优点

强度高、耐疲劳性等

合成物质

对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物

简介

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料

特性应用

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的特性与应用