

防火门

产品名称	防火门
公司名称	北京金钢防火门业有限公司厦门分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区五显镇五显街16号
联系电话	0592-7585616 18601205443

产品详情

钢防火门的耐火能按gb/t7633进行试验。带玻璃的钢防火门，凡每扇门的玻璃面积 0.065m^2 者，可不测该玻璃上的背火面温度，玻璃面积超过 0.065m^2 者，应按gb/t7633测点布置方法测定背火面温度。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积 1.0m^2 者，应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃，至少应有一个测点测定其背火面温度。材料与配件：钢防火门的门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用 $1.2\sim 1.5\text{mm}$ 厚钢板，门扇面板宜采用 $0.8\sim 1.2\text{mm}$ 厚钢板。加固件宜采用 $1.2\sim 1.5\text{mm}$ 厚钢板。加固件如设有螺孔，钢板厚度应不小于 3.0mm ，门扇、门框内应用不燃性材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于 950 。门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。双扇门间必须带有盖板缝，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。门框宜设密封槽，槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。防火门的焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表应打磨平整。（2）木质防火门耐火性能试验要求：木防火门耐火性能，对带玻璃的木防火门，凡每扇门的玻璃面积超过 0.10m^2 者，应按测点布置方法测定玻璃的背火面温度。若玻璃面积不超过 0.10m^2 者，可不测其背火面温度。带有玻璃上亮子的木防火门，其上亮子玻璃的总面积如果超过 0.5m^2 应在玻璃中心部位 100mm 范围内测其背火面温度。如果玻璃面积超过 1.0m^2 者，还应同时测定其热辐射强度。其它试验：除耐火性能试验外，尚须作木材含水率测定，门开启力的测定，沙袋撞击试验、风压变形性能试验（指外门）、气密性试验（指外门）及水密性试验（指外门）等。材料及五金配件：木材的选材标准，木材应采用窑干法干燥，其含水率不应大于 12% ，当受条件限制，除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外，可采用气干木材，其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。宜采用经阻燃处理的优质木材。填充材料应符合《建筑材料不燃性试验方法》gb5464-85中第7条的规定。玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验的合格产品。五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。双扇门应装有顺序器。门拉手中心距地 1000mm 。全国客服电话：400-8858-119
电话:010-67953216 传真:010-67957216 网址: www.51650660.com www.jghm.com www.zghmcw.com
邮箱：51650660@163.com