

污水处理配套设备-多介质过滤器

产品名称	污水处理配套设备-多介质过滤器
公司名称	石家庄市鸿程环境工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市正定新安工业区
联系电话	0311-67501225 13700313787

产品详情

产品介绍主要作用是去除水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体是水中不溶解的非胶态的固体物质，它们在条件适宜时可以沉淀。滤料介质包括：石英砂、无烟煤、磁铁矿、锰砂、硅藻土、活性炭等。滤料选用石英砂又叫做石英砂过滤器，滤料选用无烟煤称为无烟煤过滤器，滤料选用锰砂称为锰砂过滤器，滤料选用活性炭则成为活性炭过滤器产品属性规格 -0.8 -1.2 -1.6 -2.0 -2.6 -3.0 滤水面积 (m²) 0.5 1.13 2.0 3.14 5.31 7.07 最高滤速 (m/h) 20 20 20 20 20 20 最大滤水量 (m³/h) 10 22 40 62 106 141 最大进水压力 > 4 × 10⁵pa 滤前水质 悬浮物 < 80mg/l 油 < 10 ~ 20mg/l 滤后水质 悬浮物 < 10mg/l 油 < 5 ~ 15mg/l 过滤器内平均压力损失 0.05mpa 过滤器清洗时参数 反洗水强度 20m³/m²h 反洗水压力 0.15mpa 反洗空气强度 15m³/m²h 反洗空气压力 0.7 × 10⁵pa 功能用途以石英砂和无烟煤为过滤器介质，主要去除水中的悬浮物颗粒性物质和降低水的浊度，运行过程分为：过滤、反洗、正洗等几个流程。设备运行效果和使用寿命取决于滤料的装填和布水器的设置。控制方式有全自动和手动两种。阀门多为电动阀门和气动阀门，对于大型设备辅以气洗，保证反洗效果。其他说明多介质过滤器设计选型和选择供货厂家时，不应只要求设备直径，还要提出内部设计的具体指标：如上布水的型式、下布水的型式、过滤水量、进出水指标等。一个合格的多介质过滤器厂家不是以价格、外观等作为衡量产品的标准，而应该以内在质量为依据，在保证多介质过滤器质量的前提下讨论价格。交易说明订单式生产，可批发，代理，也可单采