

# 潍坊创达机械 振动搅拌机 宁波振动搅拌机

产品名称	潍坊创达机械 振动搅拌机 宁波振动搅拌机
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

## 产品详情

振动式水稳拌和机参数性能特点:

1、积木式模块化设计：安装及转移场地方便、快速，并可根据用户需要进行不同组合和特殊配置。主要供货模式有：骨料供料斗有四斗、五斗、六斗三种组合可供选配。粉料仓有单粉料仓和双粉料仓两种组合可供选配。卸料方式有：8、10方卸料仓。特殊装置有：破拱装置。(选配件)

2、主框架采用矩形管设计。结构合理，外形壮观、气派。3、搅拌性能：采用双卧轴强制式搅拌主机，高强度、大容量、无磨损。高铬耐磨合金刀片，多刀片搅拌，宁波振动搅拌机，迅速，能获得的搅拌质量。

水稳料振动式搅拌缸运行操作

1、主控制柜通电，电源指示灯亮，响铃。

2、启动空压机，压力达到要求。

3、按总启动钮。依次开启：斜皮带机——搅拌机——配料皮带机——1#计量皮带机——2#计量皮带机——3#计量皮带机——4#计量皮带机——5#计量皮带机——6#计量皮带机——螺旋电子称——螺旋给料机——水泵；关闭时反顺序依次进行。

4、需加水时，启动水泵，通过回水阀，调整加水量的多少。

5、当骨料落料量不足时，振动搅拌机价格，开大落料口，落料过量时，关小落料口，粉料堵塞时，开启粉料仓气路电磁阀吹料，混好的料待运时，开启气缸，储料仓料门打开，运料车将装满时关闭料门，振动器一般不用，使用时严禁空振和长时间振动。

## 振动水泥稳定土搅拌机性能及优点

### 水泥稳定碎石结构层设计施工的三大难题

- 1.水泥用量过大，振动搅拌机批发，造成水泥稳定碎石基层裂缝增多，振动搅拌机供应，影响使用寿命。
- 2.水泥用量过小，导致局部混合料水泥含量偏小，通车以后抗荷载能力及水稳性降低，容易出现局部松散。
- 3.传统的水泥稳定土搅拌机经常出现粗骨料表面干燥露白现象，细集料很少粘结，在装卸、运输、摊铺过程中容易离析，形成半刚性路面基层质量隐患。

振动搅拌技术使水泥、粉煤灰颗粒及水分子在粗骨料表面及间隙中均匀分布，成功了水泥稳定碎石结构层施工的三大难题。

潍坊创达机械(图)-振动搅拌机价格-宁波振动搅拌机由潍坊创达机械有限公司提供。“稳定土拌合站,混凝土搅拌站”选择潍坊创达机械有限公司，公司位于：山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301，多年来，创达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创达机械期待成为您的长期合作伙伴！