

# 欣得力高分子液体密封胶 泉州

产品名称	欣得力高分子液体密封胶 泉州
公司名称	泉州昌德化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	牌号:SO-3188 产商/产地:泉州
公司地址	泉州市鲤城区浮桥高山工业区D幢
联系电话	86-0595-2477889

## 产品详情

牌号	SO-3188	产商/产地	泉州
用途	汽车、摩托车、机械和化工等机械设备及部件配合的密封	固体份	100 (%)

性能特点：本品为单组份干性可剥型高分子液体密封胶。常温固化，使用方便，固化后呈干性弹性体，具有良好的密封性，抗震性和抗冲击性，广泛应用于汽车、摩托车、机械和化工等机械设备及部件配合的密封，并配合垫片使用。具有中性无腐蚀，良好的耐油、水、酸、碱及化学溶剂等性能。工作温度范围广，-40~+200 条件下使用。用途：汽车、摩托车发动机油封、缸体、缸盖、变速箱、液压设备、水泵、油泵、各种法兰、及螺纹等的密封。应用范围：本品可广泛用需耐热、耐温、防潮、耐酸碱、耐油、防震的各种机件密封、填隙等，防止水、气、油的泄漏。使用方法：1. 保证粘合表面洁净，干爽。2. 将胶均匀涂布于密封面，并结合垫片。3. 10~20分钟后，按使用要求紧固。注意事项：1. 在阴凉通风处贮存，用后拧紧胶帽保持密封。2. 本品易燃，应远离火源、热源。3. 常温可保存一年，如局部固化，未固化部分仍可使用。技术指标：

外观	灰色均匀无机机械杂质膏体
不挥发物含量	40.0%
粘度	2.0pa.s 触变性
耐高温(200 2h)	性能不变
耐气压(23±2 )	8.0mpa
耐水介质(90 24h)	不脱胶
耐油介质(120#汽油 75 24h)	不脱胶

请详读说明书后使用，本公司如有修改标准，恕不另行通知。

55g/盒、100盒/箱

85g/盒、100盒/箱