

# 风量5800的中效空气过滤器 天津中效空气过滤器

产品名称	风量5800的中效空气过滤器 天津中效空气过滤器
公司名称	天津奥俐丰环保设备有限公司
价格	60.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区欢坨工业区奥俐丰路1号
联系电话	86-02224492290 13512960477

## 产品详情

中效袋式过滤器：f5级中效采用特殊无纺布及镀锌铁所组合而成，用于捕集1-5um尘埃粒子。的过滤效率有40-45%、60-65%、80-85%、90-95%四种级别可供选择。f5级中效袋式过滤器过滤效率为40-45%，f5级袋式过滤器被广泛应用于空调系统的中级过滤器，中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中，f5级中效袋式过滤器还可以作为高效的前端过滤，以减少的负荷，延长其使用寿命。对洁净度要求不高的场所也可以经中效过滤后直接送到用户。

f5中效袋式过滤器的特性f5中效过滤器结构紧凑、通用性强、安装方便；2、此中效过滤器容尘量大、风量大、阻力小；f5中效袋式过滤器采用超音波方式熔合封边，不会产生漏气或破裂；4、f5中效袋式过滤器袋间采用分隔片设计，非常合理，保证气流的通畅、均匀，从而提高过滤效率

5、采用无纺布滤料以特殊织法制成，避免使用玻璃纤维材料有可能对人体造成的不适；6、符合国家标准gb/314295-93《空气过滤器》

捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物·容尘量大·风量大·阻力小·可重复清洁使用

f5袋式过滤器以其独特的袋式结构，确保气流均衡地充满整个袋子。可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘f达到最大。起加固作用的‘袋子支撑格栅’可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。f袋式过滤器可以作为理想的初效或中效过滤器，在潮湿，高气流和尘埃负载皿大的环瑰下使用。自刀于袋式过滤器上市之后，它们在制药，汽车及食品制造工业，商业建筑及各种工业和通风系统方面的应用，都成功地证明了它们以其价值及性能提开了行业标准。本公司有关国h&v中效妹料及国产滤料供客户选择，客户可根据不同的性价比来选择不同的浦料以保障过滤系统的有效运行。

f袋式过协器使用坚固.防偏的袋式设计捕捉尘埃的逸出。袋子的三边密封，并在框架背面的拐角处用胶合荆密封;以防止袋子缩紧或撕裂.气流通道在袋子内横向缝制，并有一种热塑性密封胶粘紧缝合的地方，密封缝合洞。

## 优质蓬松分层人造纤维滤料能达到最大程度的过滤效率

袋式过滤器滤料是由一种独有的不脱落，防水，且表层和内层分层的人造纤维构成。粗秘的第一层捕捉空气中较大较宜的微粒，较细的第二层增强过建路的稳定性并防止较小的尘埃漂浮在空中，这种双层浦料设计保证了低初阻力及高容尘量，并延长了过滤器的使用寿命。<可提供满足特殊空气洁净要求的不同型号和效率的过滤器注：我公司生产各种不同规格的f5/f6/f7/f8级中效袋式过滤器，欢迎客户来电咨询洽谈！

### 袋式过滤器技术参数：

外形尺寸 mm	袋数	额定风量 m3/h	初阻力pa	效率(级别)%en779	材料	
					外框	滤料
595*595*600	10	3200	110	80-85比色法	铝合金 镀锌板	f7级无纺 布
595*595*600	8	3000				
595*495*600	10	2700				
495*295*600	10	1600				
495*295*600	8	1300				