

# 酒店弱电施工 甘肃弱电施工 中广聚达科技有限公司

产品名称	酒店弱电施工 甘肃弱电施工 中广聚达科技有限公司
公司名称	北京中广聚达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202
联系电话	16619919799 16619919799

## 产品详情

### 弱电布线材料工艺要求

1、 电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

电源线：根据，单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线，主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;

背景音乐线：标准2×0.3平方毫米线

环绕音响线：标准100-300芯无氧铜

视频线：标准AV影音共享线

网络线：超五类UTP双绞线

有线电视线：宽带同轴电缆

2、 电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。

3、 塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。

4、 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应刺，管口应平整。

5、 通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，选用与各设备相匹配的产品。

## 开槽

1、确定开槽路线根据以下原则：

路线短原则；

不破坏原有强电原则；

不破坏防水原则。

2、确定开槽宽度：根据信号线的多少确定PVC管的多少，进而确定开槽的宽度。

3、确定开槽深度：若选用16mm的PVC管，则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管，建筑弱电施工报价，则开槽深度为25mm。

4、线槽外观要求：横平竖直，大小均匀。

5、线槽的测量：暗盒、槽独立计算，所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，线槽宽度如果放两根以上的管，甘肃弱电施工报价，应按两倍以上来计算长度。

## 弱电施工

摄像机电源和信号尾线连接如何保证美观？

答：式摄像机尾线应平滑过渡至立杆或配装的接线盒内，线路接插件和接续点应放置在立杆内或接线盒内，不得直接在空气中；

式摄像机尾线部分应采用白色或与摄像机相近颜色的缠绕带包裹防护，并牢固捆扎在支架上，防止外力拉扯。

中广科技——专注研究、销售弱电施工产品，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，酒店弱电施工报价，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

酒店弱电施工报价-甘肃弱电施工报价-中广聚达科技有限公司由北京中广聚达科技有限公司提供。“会议系统,鹅颈话筒,录播教室,”选择北京中广聚达科技有限公司,公司位于:北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202,多年来,中广聚达坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中广聚达期待成为您的长期合作伙伴!