

湖北臭气洗涤塔「多图」

产品名称	湖北臭气洗涤塔「多图」
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。工业吸收塔应具备以下基本要求：吸收塔塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间，气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，设备阻力小，能耗低，筛孔板塔主要优点是构造简单，处理风量大，并能处理含尘气体。不足之处是筛孔堵塞清理较麻烦，塔的安装要求严格，塔板应保持水平；操作弹性较小。填料必须具备较大的比表面，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉。武汉市黄陂区青山塑料厂主要从事：PP板，pp化工管及配件，聚氯乙烯pvc板，pvc透明板，pvc软板，免烧砖托板，ABS板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管等。

工业吸收塔应具备以下基本要求：吸收塔1. 塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。2. 气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。3. 操作范围宽，运行稳定。4. 设备阻力小，能耗低。5. 具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。6. 结构简单、便于制造和检修。

设计步骤

(1) 根据设计任务和工艺要求，确定设计方案；(2) 针对物系及分离要求，选择适宜填料；(3) 确定塔径、填料层高度等工艺尺寸（考虑喷淋密度）；(4) 计算塔高、及填料层的压降；

填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。板式塔是在塔内装有一层层的塔板，液体从塔顶进入。气体从塔底进入，气液的传质、传热过程是在各个塔板上进行。吸收塔用以进行吸收操作的塔器。利用气体混合物在液体吸收剂中溶解度的不同，臭气洗涤塔，使易溶的组分溶于吸收剂中，并与其他组分分离的过程称为吸收。操作时，从塔顶喷淋的液体吸收剂与由塔底上升的气体混合物在塔中各层填料或塔盘上密切接触，以便进行吸收。按气液相接触形态分为三类。一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔；第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔；第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。

湖北臭气洗涤塔「多图」由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博厚环保塑业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉黄陂区滠口世友工业园，联系人：朱总。