

# 米饭爬坡链板输送机 米饭爬坡链板输送机 顺鑫0中间商

产品名称	米饭爬坡链板输送机 米饭爬坡链板输送机 顺鑫0中间商
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

米饭爬坡链板输送机张紧装置的功能：安装米饭爬坡链板输送机张紧输送带时，需要补偿由输送带伸长引起的松弛，以便输送带在输送带和输送带之间保持足够的摩擦力。驱动滚筒，以避免滑动，以保持输送机的正常运行。米饭爬坡链板输送机张紧装置具有中间张力和尾部张力。常用的尾部张紧装置有重锤，螺钉和弹簧调节螺钉组合。中央张紧和尾部张紧仅适用于短距离运输。

米饭爬坡链板输送机类型的优点

- (1) 运输平稳，噪音低，米饭爬坡链板输送机供应商，运输过程中不会损坏材料。
- (2) 连续输送能力强，功耗低。
- (3) 输送距离长（可达5000~10000m），工作速度范围宽（0.02~4m/s）。
- (4) 可以倾斜和水平传送。
- (5) 结构简单，工作可靠，使用维护方便。
- (6) 可以将材料装载和卸载到机身的任何部分。

排屑机是现代化设备不可缺少的工具。当机床发动了切削加工按钮时，排屑器也一同开端发动，进行排屑作业。当机床通知作业时，设备也随之停止作业

所以在安装各节机架时，必须对准中心线，米饭爬坡链板输送机报价，同时也要招架子找平，机架对中心线的允许误差，每米机长为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

在安装驱动装置的同时，可以安装尾轮等拉紧装置，拉紧装置的滚筒轴线，应与带式输送机的中心线垂直。输送机一般应在空载的条件下启动。在顺次安装有数台皮带输送机时，米饭爬坡链板输送机，应采用可以闭锁的起动装置，以便通过集控室按一定顺序启动和停机。输送机一般应在空载的条件下启动。

米饭爬坡链板输送机主要技术参数：链节距：25.4mm~203.2mm

米饭爬坡链板输送机宽度：200mm~800mm（宽度超过800mm时，可采用双板链结构）

输送速度：0.4m~15m/min输送货物zui large重量：800kg/m<sup>2</sup>

米饭爬坡链板输送机工作环境温度：-20 °C~120 °C链板有一个连轴链板和一个平顶链板。平顶链板由2Gr13和304不锈钢制成。这两种材料链板具有高耐磨性和高韧性的特性。在工业中，使用2Gr13材料链板，食品工业和包装工业必须使用304不锈钢链板。

平顶链板分为两种类型：直链板和转向链板。链板节距为38.1mm，宽度尺寸为86.2mm，101.6mm，127mm，152.4mm和190.5mm。平顶链板是输送链，必须用于饮用水灌装和食用油灌装线。材质：碳钢，米饭爬坡链板输送机多少钱，不锈钢，塑钢，根据产品的需要，可选择不同宽度和形状的链板，完成平面输送，平面转向，升降的要求。

米饭爬坡链板输送机多少钱-米饭爬坡链板输送机-顺鑫0中间商由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。米饭爬坡链板输送机多少钱-米饭爬坡链板输送机-顺鑫0中间商是宁津县顺鑫网链输送机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司还是从事破碎机链板，金属输送链板，不锈钢冲孔链板的厂家，欢迎来电咨询。