

# 冶金用阀 冶金用阀 北泽阀门科技有限公司

产品名称	冶金用阀 冶金用阀 北泽阀门科技有限公司
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

## 产品详情

冶金电动管夹阀工作原理：

当电动头顺时针转手轮时，使大小阀杆同时带动上下压板以压缩管套从而进行关闭，反之即行开启。这样，压板板在拉杆之间上下往复运动来完成阀门开闭工作。

冶金电动管夹阀安装及维护：

(1)本阀门在管道上任意安装，没有介质流向限制。

(2)本阀门维护成本低，没有需要定期更换的阀座、密封填料、密封圈或伸缩管。胶管是管夹阀唯一需要更换的零件，一旦更换了胶管，冶金用阀销售，阀门就像新阀门一样，本阀门很少需要其他零件库存。

冶金阀门腐蚀的形态

金属冶金阀门腐蚀有两种形态，冶金用阀报价，即均匀腐蚀和局部腐蚀。均匀腐蚀的速度可用年平均腐蚀率来评价。金属材料，石墨、玻璃、陶瓷和混凝土，按腐蚀率大小分4个等级：腐蚀速度小于0.05mm/a的为优良；腐蚀速度在0.05~0.5mm/a的为良好；腐蚀速度在0.5~1.5mm/a的尚可使用；腐蚀速度大于1.5mm/a的为不适用，冶金阀门的密封面、阀杆、膜片、小弹簧等阀件一般用一级材料，阀体、阀盖等适用二级或三级材料，用于高压、、、性介质的冶金阀门，则选用腐蚀性很小的材料。

冶金闸阀维护方法：

- 1、应按工况条件选用填料的材料和型式；
- 2、按有关规定正确的安装填料，盘根应逐圈安放压紧，接头应成30°或45°；
- 3、使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；
- 4、阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；
- 5、填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，冶金用阀采购，压套应有5mm以上的预紧间隙；
- 6、损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；
- 7、应遵守操作规程，除撞击式手轮外，以匀速正常力量操作；
- 8、应均匀对称拧紧压盖螺栓，冶金用阀，压盖与阀杆间隙过小，应适当增大其间隙；压盖与阀杆间隙过大，应予更换。

冶金用阀报价-冶金用阀-北泽阀门科技有限公司由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司为客户提供“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”等业务，公司拥有“北泽阀门,上海精品阀门”等品牌，专注于球阀等行业。，在潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事山东防腐阀门，防腐球阀阀门，山东防腐调节阀的厂家，欢迎来电咨询。