

天津气力输送泵 天津气力输送泵 实达电力|一体化服务

产品名称	天津气力输送泵 天津气力输送泵 实达电力 一体化服务
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

输送泵特点

泵送油路采用阀块方式进行高低压切换、便捷、不漏油，可以进一步提高液压系统可靠性与元件寿命，电箱的控制是集成芯片，天津气力输送泵，在操作和施工上可以手动、也可以遥控，可以根据需要进行选择，天津气力输送泵生产厂家，作业的时候很便捷，手推式移动，转动自如。

混凝土输送泵是一种将符合泵送条件的混凝土通过水平或垂直铺设的管道连续浇筑到施工现场的设备，用于混凝土需要量大、质量要求严，狭窄场地的地方也可以施工。

气力输送系统中低压气力输送泵输送粉料的流动性

低压气力输送泵输送粉料，当气流速度大于一定值，超过粉料的有效重力时，粉料被气流带走，叫做低压气力输送。实际上在输送过程中，粉料被悬浮起来要作功，天津气力输送泵价格，就要消耗能量，粉料与管壁之间有摩擦和碰撞，也要消耗能量，还有局部阻力损失。以及气流不均匀等，要求的气流速度还要更大些。在低压气力输送泵垂直管内输送粉料的速度，天津气力输送泵设备，只要大于粉料自由落下的速度就可以，但在水平管内则要避免粉料在管底停滞，根据经验必须有比垂直输送速度高十几倍的速度才行。

气力输送泵安装操作与维修

气力输送泵一般安装在料仓库底比较合适，要固定牢靠，并对进出风管给以固定。同时保证风管在水平

线上，各连接处要加以密封处理，保证不漏气。

新投产的泵或改变所输送物料时，应先把活动风管外腔加入足量的润滑油，再通过执行机构对活动风管进行调整，来改变喷嘴与喷头之间的距离，通过调试来选择一个比较理想的位置同时记下标尺刻度，开始正常工作，停机时先使喷嘴与喷头闭和并使管道内物料全部送完后才能停风。

气力输送泵只有在料面具有一定高度时才能正常工作，如果料位低于一定值时输送量就会减少。

如果突然停气等原因使管道堵塞时，应使喷嘴与喷头闭和吹气直到管道通畅。

天津气力输送泵价格-天津气力输送泵-实达电力|一体化服务由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司在输送设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津实达电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。