

微米过滤器厂家 昆山英思达 上海过滤器

产品名称	微米过滤器厂家 昆山英思达 上海过滤器
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

双旋启动式止回阀用途及特性

旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

本公司生产的美标止回阀按照ANSI

B16.34标准设计制造。品种有：旋启式止回阀，微米过滤器，升降式止回阀，升降立式止回阀；Class 150IB ~ 900Lb；NPS 1" ~ 28"工作温度-40 ~ 570 ；阀体材料有：WCB，WC1，WC6，WC9，C5，CF3，CF8，CF3M，CF8M等。旋启式止回阀适用介质：水，蒸气，油品，上海过滤器，强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站，石油，化工，制药，食品等行业。可与进口设备直接配套使用。对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa ~ 42.0MPa、Class150 ~ 2500；公称口径DN12 ~ 1200mm、NPS1/2 ~ 48；工作温度-196 ~ 540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、l油品、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

技术参数公称口径:21/16 " ~ 41/16 " 工作压力：2，000~15，000PSI温度：-60 ° C~+121 ° C(K，U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，微米过滤器厂家，就能防止倒流。

单向阀

单向阀是流体只能沿进水口流动，VCR过滤器价格，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式

连接和法兰连接三种形式。

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

微米过滤器厂家-昆山英思达(在线咨询)-上海过滤器由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的隔膜阀等行业积累了大批忠诚的客户。昆山英思达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！