

昆山英思达公司 上海VCR高压隔膜阀厂家

产品名称	昆山英思达公司 上海VCR高压隔膜阀厂家
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

优点:气动隔膜阀有两个主要的优点：其一是该阀不需要单独的阀杆填料密封结构，隔膜在切断介质的同时起到了阀杆的密封作用，其二是柔韧性很强的隔膜关闭可靠，甚至对污液都能做到良好的切断。因此，操纵机构和介质通道完全隔开，使气动隔膜阀不仅能适用于食品工业和医药卫生工业，而且还适用于一些难以输送的介质和危险性较大的介质

常闭式气动隔膜阀的详细资料：本产品注意事项（安装前请仔细阅读本公司提供的说明书）：

- （1）由于隔膜为易损件，VCR高压隔膜阀厂家，应视介质特性而定期更换。
- （2）受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。（3）一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用。常闭式气动隔膜阀设计标准：1.设计与制造按：GB122392.结构长度按：GB122213.法兰连接尺寸按：GB4216.44.试验与检验按：GB/T13927

隔膜阀的安装维护 隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污物卡阻或损伤密封部件。橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以防橡胶溶胀，影响隔膜阀使用寿命。手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。手动操作隔膜阀时，不得借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端通道必须封口，且启闭件应处于微开启状态。

昆山英思达公司(多图)-上海VCR高压隔膜阀厂家由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司是一家从事“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆山英思达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山英思达在隔膜阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

