

# 丽水老化测试线 定制电机老化测试线 维创智造

产品名称	丽水老化测试线 定制电机老化测试线 维创智造
公司名称	江苏维创智造自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区唯亭工业坊B区
联系电话	13358006808 13358006808

## 产品详情

主要技术参数1.1 温度范围：常温+5 --60 （常温+5 ---80 ）1.2 温度波动：±0.5 ；1.3 温度偏差：大精度±3 （可根据客户要求设计精度）1.4 房内尺寸：按要求；1.5 运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）1.6 安装电源：AC~380V；50 Hz；1.7 噪音大小：75分贝墙体材料：库体采用双面彩钢保温库板（EPS板、聚氨酯板或岩棉板）拼装而成，板材厚度由老化身的需求和客户的要求双向进行选择

控制系统还设定了各种保护功能，有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等，定制电机老化测试线，完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。（可选PLC来控制）产品测试架产品测试架通常根据客户产品和要求进行设计制。如需负载，则做相对应的负载框架配套生产，一般测试架的设计要求结构稳固合理，操作方便，外形美观、满足功能等特点，老化线厂家，大限度的满足客户的要求。通过此测试程序可检查出不良品或不良件，是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段，充分提高客户生产效率和产品品质。分类一，房间隔离式测试系统型房间隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，进出门采用保温推拉门或双开保温门，丽水老化测试线，另根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。如需电源提供则在方便操作的位置安装电源插座，以满足产品老化测试时的需要，自动老化测试线，特点：对产品的样式与台车的样式要求低，活动空间大，结构简单，成本较低。丽水老化测试线-定制电机老化测试线-维创智造(推荐商家)由江苏维创智造自动化科技有限公司提供。江苏维创智造自动化科技有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，维创智造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。