

工业液态镜头 济宁工业液态镜头 众优智能科技

产品名称	工业液态镜头 济宁工业液态镜头 众优智能科技
公司名称	苏州市众优智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场2幢603室
联系电话	18021246297 18021246297

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州市众优智能科技有限公司

工业视觉镜头是为了在宽广范围中确认影像而开发，具有手动光圈调节和手动调焦的工业视觉镜头，工业液态镜头报价，使用特写环可实现近摄效果，工作距离可实现无穷远至几十毫米。

工业视觉镜头配合百万像素以上的1/3，1/2，2/3 C型接口工业相机。

工业视觉镜头可广泛应用于监控、定位、测量、显微分析。

苏州市众优智能科技有限公司（简称：众优智能），是一家专注于机器视觉LED光源研发、生产，加工与销售、CCD、CMOS工业级相机、工业镜头、机器视觉系统集成的高科技企业。公司立足于机器视觉和工业自动化领域，济宁工业液态镜头，全力打造机器视觉高端产品及方案，工业液态镜头价格，为客户提供一条龙机器视觉解决方案。

工业镜头将三维被测物体和它周围的环境，光学成像并投影在工业相机的二维图像传感器平面上。一般这个平面是长宽比为4:3的矩形，我们称这个矩形为成像面。和成像面中的图像对应的物体平面被称作视野（Field of View, FOV）。从被测物体到物镜的距离称为工作距离（Work Distance, WD）。以镜头Z佳聚焦D为中心，前后存在一个范围。在此范围内镜头能在像平面上获得清晰的图像，这个范围被称为景深（Depth of Field）。

苏州市众优智能科技有限公司（简称：众优智能），工业液态镜头厂家，是一家专注于机器视觉LED光源研发、生产，加工与销售、CCD、CMOS工业级相机、工业镜头、机器视觉系统集成的高科技企业。

工业镜头的接口

C接口和CS接口的区别：

C与CS接口的区别在于镜头与摄像机接触面至镜头焦平面（摄像机CCD光电感应器应处的位置）的距离不同，C型接口此距离为17.526mm，CS型接口此距离为12.5mm。

工业液态镜头报价-济宁工业液态镜头-众优智能科技(查看)由苏州市众优智能科技有限公司提供。苏州市众优智能科技有限公司位于苏州吴中经济开发区吴中大道59号6幢中意大厦B307室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众优智能在光学仪器中享有良好的声誉。众优智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众优智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。