

# 耐腐蚀列管换热器采购 平罗县耐腐蚀列管换热器 义德换热设备

产品名称	耐腐蚀列管换热器采购 平罗县耐腐蚀列管换热器 义德换热设备
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

耐腐蚀列管换热器管束的使用与维护：

- 1、换热机组管内介质、温度、压力均应符合设计条件，严禁超压、超温操作。
- 2、换热机组管内升压、升温时，应缓慢逐级递升，以免因骤热冲击而损坏设备。
- 3、换热机组正常操作时，应先开启风机，再向管束内通入介质。停止操作时，应先停止向管束内通入介质，然后停止风机。在冬季操作容易凝结的介质时，与上述过程相反。
- 4、定期清除换热机组翅片上尘垢以减少空气阻力，保持冷却能力。清除办法为用高压水或压缩空气或热蒸汽加水冲刷。

一旦换热器的型式选定了，平罗县耐腐蚀列管换热器，就要考虑如何安排换热流体，通常是将腐蚀性或污染性强的流体布置在管侧。但如遇到高压流体或易聚合流体，则不管它的污垢特性如何，都将它们放在管侧。这样做的原因是，在换热器管侧采用贵重的材料要比壳侧便宜，且易于机械清洗。如果换热管是直的且端头是可拆装的，那么不用将管束从壳体中拿出就可以进行机械清洗。平置换热器比立置换热器易于清洗。在采用化学清洗时，平置、立置、管侧、壳侧的差别不大。

### 空冷式换热器构架的安装

空冷式换热器的构架基础一般有两种型式：钢筋混凝土结构基础和钢结构基础。对于钢筋混凝土结构基础，耐腐蚀列管换热器采购，要求一次浇灌的柱脚基础上平面比设计标高低40~60mm。锚栓一次浇灌，

锚栓螺纹露出部分长度要保证锚栓把紧后余10~20mm。柱脚找平使用成对斜垫铁，每个柱脚用四组，每组不多于3块。柱脚地面处于水平度要求误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

耐腐蚀列管换热器采购-平罗县耐腐蚀列管换热器-义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司位于山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前义德碳化硅换热器在传热设备中享有良好的声誉。义德碳化硅换热器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。义德碳化硅换热器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。