

铜陵环氧地坪 安徽玉平|包工包料

产品名称	铜陵环氧地坪 安徽玉平 包工包料
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

环氧平涂地坪，在普通车间防尘、对环境要求不高的场所适用。环氧自流平地坪是无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域。环氧防静电地坪对抗静电有要求的电子行业制造车间。在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。售后也为环氧地坪的质量加分，也是地坪公司的软实力体现。因此环氧地坪的价格也与环氧地坪质量有关。

车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(甲1苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，铜陵环氧地坪，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面

刚好饱和为准。用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨道腻子，并吸尘清洁。用200~700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

铜陵环氧地坪-安徽玉平|包工包料(在线咨询)由安徽玉平地坪工程有限公司提供。“混凝土固化地坪,金刚砂固化地坪,水磨石固化地坪,仿古艺术地坪”选择安徽玉平地坪工程有限公司，公司位于：安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104，多年来，安徽玉平坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽玉平期待成为您的长期合作伙伴！