

安徽用户多媒体箱 进盛和|种类齐全

产品名称	安徽用户多媒体箱 进盛和 种类齐全
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配筭电箱具有体积小、安装简便，技术性能特殊、位置固定，配置功能、不受场地限制，应用比较普遍，操作，空间利用率高，占地少且具有环保效应的特点。改进原配电箱的低压电容器组的接线方式，将其安装位置由交流接触器上桩头，改成接在配电箱低压进线与计量表计之间。配电箱是数据上的海量参数，一般是构成低压林按电气接线，要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。

正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。防止因运行中电容器电路发生缺相故障或电容器损坏时，造成计量装置计量不准确。此外，电容器选择型号应为系列产品，以保证元件质量可靠、安全运行。配筭电箱具有体积小、安装简便，技术性能特殊、位置固定，配置功能、不受场地限制，应用比较普遍，操作，用户多媒体箱，空间利用率高，占地少且具有环保效应的特点。

它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。对于配电变压器容量在100kV以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上方左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40 ）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱

体散热。选择交流接触器时，应选用其绝缘等级为以上产品，必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220V。

安徽用户多媒体箱-进盛和|种类齐全由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽用户多媒体箱-进盛和|种类齐全是安徽进盛和电力科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。