

高新区隔音系统门窗 隔音系统门窗电话 济南市天桥区三朵云门窗

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高新区隔音系统门窗 隔音系统门窗电话 济南市天桥区三朵云门窗 |
| 公司名称 | 济南市天桥区三朵云门窗加工部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区粟山路工业园61号 |
| 联系电话 | 15020007327 15020007327 |

产品详情

断桥铝门窗的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。现在不难发现断桥铝门窗非常受欢迎，这其中缘由是什么呢？断桥铝门窗厂家总结了以下几点：

一、型材材质：

按国家建材标准，隔音系统门窗加工，断桥铝型材应使用铝合金号为6063或6061这两种合金，具有良好的刚度、强度、耐腐蚀性。

二、型材壁厚：

规定断桥铝型材壁厚应不小于1.4毫米。一般做家装产品，断桥铝门窗厂家多数选用出材率高的产品也就是壁厚比较薄的产品以降低造价，特别是断桥铝门窗，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。

三、隔热条：

隔热条是断桥铝门窗关键造成部分，必须使用PA66尼龙，的铝合金门窗隔热条，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。

四、玻璃：

肉眼无法辨别钢化玻璃与普通玻璃间的差别，不过品牌钢化玻璃一般有3C认证标识；玻璃的好坏可通过透光性来检查，隔音系统门窗多少钱一平，如将玻璃在眼前一晃，如果晃眼说明其有杂质；通过看玻璃的平整度也能说明质量问题，其次，看彩绘玻璃的图片，如果出现颜料外溢的情况，说明其做工一般。

断桥铝门窗的厚度不是按标准小壁厚来选择的，而是根据门窗洞口尺寸、风压值和门窗的气密性、水密性来选择的。在保证产品、性能、环保等要求的情况下，并不是门窗型材的壁厚越厚，产品质量越好。

判断断桥铝门窗的质量，应从以下几点入手：

- 1、外形设计是否合理。
- 2、门窗的气密性、水密性是否符合标准。
- 3、如何配置门窗五金、玻璃及配件。

如果门窗的型材设计不合理，水密性、气密性不达标，隔音系统门窗电话，即使壁厚超过标准的n倍，也不是好产品。同时，过分追求铝合金型材壁厚必然带来不必要的资源浪费，过厚的型材必然给消费者带来过高的价格和不必要的开支。

4、检验隔热条的质量

很多消费者在购买桥断桥铝门窗时，往往忽略了隔热条的优缺点。目前市场上的保温带分为PA66尼龙带和PVC带。他们的费用差别很大。现在很多小型断桥铝门窗加工定制化厂家都会采用PVC隔热条。一些工厂使用的铝型材相对较好，但隔热条的质量较差，因此降低了门窗的成本，但隔热条的质量直接影响到门窗的使用寿命。

B型材

- 1、选窗户品牌更多是选型材，玻璃、五金等都有单独的品牌，比如浮法的玻璃，诺托的五金。
- 2、断桥铝的型号55、60、65、70，指的是型材的厚度55mm、60mm、65mm、70mm。一般来说，越厚越好。型号70的壁厚是1.8mm，其他壁厚大于等于1.4mm，不足1.4属于劣质门窗。
- 3、隔热条是尼龙的，耐300 高温，高新区隔音系统门窗，不能燃烧。产品一般用PVC材料代替，可以用打火机进行鉴别。
- 4、摸上去手感光滑的，是断桥铝门窗。假的断桥铝有明显的纹痕，废铝做的摸上去毛糙。

C玻璃

- 1、钢化玻璃安全性好，不会伤人，中空玻璃隔音保温效果好。
- 2、钢化玻璃都有CCC标志，在窗户下方的角落。这个需要额外加钱。
- 3、为了安全，大于1.5m²的窗户，尽量使用钢化玻璃。如果是单面玻璃的宽度超过3m²的落地窗，建议里面一面改用钢化玻璃。
- 4、如果选中空玻璃，为达到保温效果，双层的推荐6mm+12mmA+6mm，三层的推荐5mm+6mmA+5mm+6mmA+5mm，其中A表示是中间空气层宽度，其它代表玻璃厚度。
- 5、玻璃可以镀膜。镀膜后从里面可以看到外面，外面看不到里面，性好。还防紫外线，不过，这也需额外加钱。如果商家不能做low-e膜，尽量不要镀膜，其他的镀膜都很影响室内光线。

高新区隔音系统门窗-隔音系统门窗电话-济南市天桥区三朵云门窗由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区三朵云门窗加工部在金属窗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南市天桥区三朵云

门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王洪雨。