

天津玻化微珠保温砂浆就选铭顺保温

产品名称	天津玻化微珠保温砂浆就选铭顺保温
公司名称	廊坊永清县铭顺保温材料厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊永清县别古庄工业区
联系电话	0316-6531952 13932684986

产品详情

产品介绍玻化微珠，是一种酸性玻璃质溶岩矿物质松脂岩矿砂，经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部多孔、表面玻化封闭，呈球状体细径颗粒，是一种具有高性能的新型无机轻质绝热材料。主要化学成份是 SiO_2 、 Al_2O_3 、 CaO ，颗粒粒径为0.1—2mm，容重为50—100kg/m³，导热系数为0.028—0.048w/m·k，漂浮率大于95%，成球玻化率大于95%，吸水率小于50%，熔融温度为1200℃。产品属性由于表面玻化形成一定的颗粒强度，理化性能十分稳定，耐老化耐候性强，具有优异的绝热、防火、吸音性能，适合诸多领域中作轻质填充骨料和绝热、防火、吸音、保温材料。在建材行业中，用玻化微珠作为轻质骨料，可提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本。在轻质干混砂浆保温型、砌筑型、抹面型应用中，用玻化微珠替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作干混保温砂浆轻质骨料，克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化，在料浆搅拌中体积收缩率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂等现象，同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化耐候性低、施工中反弹性大等缺陷，提高完善了保温砂浆的综合性能和施工性能。其他说明采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆，通过大量的工程应用，不仅在墙体保温要求上符合国家相关建筑节能标准，而且单组份保温型干混砂浆保证了产品质量的稳定性，克服双组份或多组份保温砂浆在现场配合的质量不稳定性。产品粘结强度高，早期强度提高快，明显优于聚苯颗粒。普通珍珠岩为轻质骨料的保温砂浆，缩短了二次抹灰时间，提高了施工效率。交易说明请与我公司业务员联系