

LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG槽车卸车紧急脱离装置 低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:LNG 型号:DN50
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是目前市场上非常炙手可热的产品，作为一款能够在LNG槽车卸车紧急脱离时自动关闭的装置，其供应需求可谓日益增长。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我今天将向大家介绍我们公司的LNG槽车卸车紧急脱离装置所配备的低温拉断阀。

LNG低温拉断阀产品参数 产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

随着LNG行业的快速发展，不同的LNG低温拉断阀材质也随之出现。我们公司的LNG低温拉断阀采用304L和316L两种不锈钢材质，确保产品的耐腐蚀性和耐高低温性。无论在极低温的LNG卸车过程中，还是在其他液态介质中，我们的LNG低温拉断阀都能稳定可靠地工作。

作为LNG槽车卸车紧急脱离装置的关键部件之一，LNG低温拉断阀扮演着非常重要的角色。它能够在发生危险情况时迅速关闭，确保LNG槽车与卸车装置之间的安全分离。同时，这款低温拉断阀还具有出色的密封性能，在阀门关闭后，能够有效防止液体或气体的泄漏。

说到LNG低温拉断阀的优势，不得不提的是它的可靠性和灵活性。由于它完全符合guojibiaozhun，我们的LNG低温拉断阀不仅能够适应各种环境和工况，而且具有很高的抗压强度和抗震性能。而且，我们的LNG低温拉断阀还具有快速响应的特点，在危急情况下，能够迅速切断流体和气体的传导。

为了保证LNG低温拉断阀的正常工作，有一些注意事项是需要大家注意的。首先，安装时请务必确保阀门处于正确的位置，以免出现意外损坏。其次，在使用过程中请勿超过阀门的工作压力范围，以免影响阀门的密封性和使用寿命。另外，在长期闲置前，请确保将阀门保持在密闭状态，以防止内部零件的生锈和腐蚀。

综上所述，我们连云港广优机械设备有限公司供应的LNG低温拉断阀具有优异的性能和可靠的品质。不论是在槽车卸车紧急脱离装置中，还是在其他LNG相关设备中，我们的产品都能够完美适应各种工况和环境要求。如需了解更多详情，请随时与我们联系。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L