

液氧拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 价格实惠

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 液氧拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 价格实惠 |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 适用介质:液氮、液氧、液氩 材质:304L、316L 产地:连云港 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

本文将为您介绍液氧拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀的价格实惠及其相关产品参数。

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩 型号：DN32、DN40等
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀是一种重要的流体控制装置，在许多工业领域中都有广泛应用。它主要用于在液体流动过程中实现管道的切断和连接。下面我们将从材质、作用、型号、优势和注意事项等多个方面介绍低温拉断阀。

材质：

低温拉断阀通常采用304L或316L不锈钢材质制作，这种材质具有优异的耐腐蚀性和耐低温性能，能够在极端的工作环境下保持良好的工作状态。

作用：

低温拉断阀主要用于液氮、液氧、液氩等低温介质的管道切断和连接。它能够可靠地控制介质的流量，并且具备良好的密封性能，确保介质不会泄漏，以保障工作安全。

型号：

根据不同的管道尺寸和工作要求，低温拉断阀有多种型号可供选择，其中包括DN32、DN40等规格，以满足不同场景的需求。

优势：

低温拉断阀的优势在于其稳定可靠的性能和良好的耐低温特性。它能够承受极端低温下的工作条件，保证阀门的正常运行。此外，其材质优良，耐腐蚀性能强，可提高阀门使用寿命。

注意事项：

在安装和使用低温拉断阀时，请确保阀门与管道的连接牢固，并定期检查阀门的密封性能。在操作阀门时需遵循正确的方法，不可用过大力气旋关闭或打开阀门，以免损坏阀门内部零部件。如需更换阀门内部零部件，请选择原厂的配件，确保其与阀门匹配，以保证阀门的正常工作。

综上所述，液氧拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀价格实惠，具有产地连云港、是否定制按需定制、适用介质液氮、液氧、液氩、型号DN32、DN40等、材质304L、316L、售后服务随时联系，售后无忧等产品参数。其材质优良，作用可靠，型号丰富，具备稳定可靠的性能和良好的耐低温特性。因此，我们诚挚地邀请您购买我们的液氧拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意溜车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。