

# RS485 2\*2\*24AWG 天联牌屏蔽双绞线 通讯线介绍

产品名称	RS485 2*2*24AWG 天联牌屏蔽双绞线 通讯线介绍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.90/米
规格参数	品牌:天联牌屏蔽双绞线 型号规格:RS485 2*2*24AWG 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### RS485通讯线介绍

#### 一、RS485数据电缆 RS485通讯线使用特性：

RS-485 数据电缆是用于多点间的通信。许多设备可以通过一条信号电缆来连接。就像早先的以太网用一条同轴线连接一样。RS-485 数据电缆可以在2.5MB/s的速度下传送1200 米,用于复杂的楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络。

#### 二、RS485数据电缆 RS485通讯线产品规格：

1线对2芯（2x24AWG）（2\*0.2）（2\*0.5）（2\*0.75）（2\*1.0）（2\*1.5）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，特性阻抗120欧姆。

2线对4芯（2x 2x24AWG）（2\*2\*0.2）（2\*2\*0.5）（2\*2\*0.75）（2\*2\*1.0）（2\*2\*1.5）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，特性阻抗120欧姆。

三、RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，RS485数据电缆 RS485通讯线具体长度受周围的环境影响。

四、RS485数据电缆 RS485通讯线可根据用户要求做成铠装RS485电缆（钢带铠装或钢丝铠装），主要用于埋地使用，外界环境恶劣的地方，防止外界机械力损伤电缆。

RS485信号电缆特种的低电容绝缘材质保证了较低的芯对芯间电容，优化的对绞节距有效的降低了近端、远端串音和衰减，120 特性阻抗指标有力的保证了特性阻抗的匹配，双屏蔽加导流线的屏蔽结构设计保证其在高频下电缆不受外电场的电磁干扰。实际上复杂的安装工况极大的挑战了电缆的能力，经过不断的优化和改进设计，解决了高频衰减造成信号不稳定，特性阻抗不匹配、近端串音远端串音等问题，使信号高保真和稳定，广泛应用于各种高频信号传输领域。

## RS485信号电缆产品特性

信号稳定，抗电磁干扰强，特性阻抗120欧姆，传输距离长达800米，

高柔、耐磨、耐震、耐油、耐弯曲、防紫外线

## 电缆结构

标准：BELDEN 9841 和 BELDEN 9842 (美国百通)

导体：99.999%退火无氧超细镀锡铜丝精绞，符合DIN VDE 0295 (或 IEC 60228) 中6类标准

绝缘：进口特制PE材质

屏蔽：铝箔包覆+镀锡铜编织 (双层屏蔽)

导流线：多股99.9999%退火无氧超细镀锡铜丝

护套：特种定制柔软耐腐蚀弹性体护套料，有优良的抗拉强度和耐油指标，灰色，符合RAL 7001要求 (护套颜色可定制)

## RS485信号电缆技术参数

温度范围：-40 ~ +80 (可根据设计要求)

弯曲半径：5 × 电缆外径 (固定)

工作电压：300/300V，300/500V

标准的2线对RS-485通讯电缆。

产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯 (2x2x24AWG) 多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。

9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔 (AB) 自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

标准的2线对RS-485通讯电缆。

RS485通信电缆-2X2.5产品描述：仪表用电缆 RS485电缆 RS485通信总线 RS485通信电缆 公司总：毕立娟 办公室：传真；标准的1对RS485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2\*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，符合UL 2919文件。

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG , 电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，zui内层屏蔽一端接地！ 公司总：毕立娟 办公室： 传真；

RS-485通讯电缆阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

同时我公司生产全塑市内通信电缆，电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种性证书齐全，质量可靠！！天津电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货 支持定做