

天联牌室内电话线 HYV 10 × 2 × 0.5 电话线

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 天联牌室内电话线 HYV 10 × 2 × 0.5 电话线 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 6.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌室内电话线 型号规格:HYV 10 × 2 × 0.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌室内电话线 HYV 10 × 2 × 0.5 电话线

HYV 10 × 2 × 0.5 电话架空通信电缆图片/ HYAC通信电缆/自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

产品名称：市内通信电缆 型号：hya、hyac、hyat、hya53、hyat53、hyv、hya23、hyat23、hya22、hyat22

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地理

hya：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hyat：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hyac：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

hya53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hyat53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hya22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

hya23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hyat22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

hyat23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

hya通信电缆用途和特性 * 1 * 产品用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。 * 2 * 使用特性：电缆在-40 - +50 环境下使用。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。hya通信电缆规格 5 × 2 × 0.5mm 5 × 2 × 0.8mm 10 × 2 × 0.5mm

10 × 2 × 0.8mm 20 × 2 × 0.5mm 20 × 2 × 0.8mm 30 × 2 × 0.5mm 30 × 2 × 0.8mm 50 × 2 × 0.5mm

50 × 2 × 0.8mm 100 × 2 × 0.5mm 100 × 2 × 0.8mm 200 × 2 × 0.5mm 200 × 2 × 0.8mm 500 × 2 × 0.5mm

500 × 2 × 0.8mm 1000 × 2 × 0.5mm 1000 × 2 × 0.8mm