

RS-485通讯电缆RS-485 2*2*24AWG信号传输线

产品名称	RS-485通讯电缆RS-485 2*2*24AWG信号传输线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌屏蔽双绞线 型号规格:RS-485 2*2*24AWG信号传输 销售郭婷:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS-485通讯电缆RS-485 2*2*24AWG信号传输线

产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为1线对两芯，2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。

9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

RS-485通讯电缆RS-485 2*2*24AWG信号传输线

标准的1线对RS-485通讯电缆

RS-485, RS-485总线,RS-485电缆,485通信线,485通讯电缆,485通信电缆产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为1线对2芯（1x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；/聚酯复合带屏蔽率镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。RS-485通讯电缆在一般场用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响,如果要求传输距离长的话就要加大导体截面，可以扩大到0.5,0.75,1.0,1.5。

RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。

产品结构描述:1)导体:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共四股导体,外径:0.91 +/- 0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘,外径:1.90 +/- 0.03mm3)屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共一股,外径:0.91 +/- 0.03mm5)屏蔽:铝镁编织网屏蔽,覆盖率为55%6)内护套:黑色PVC,OD:8.0mm +/- 10%

品牌	天联	型号
芯数	4	护套材质
电线外径	8.0 (mm)	用途
线芯材质	镀锡铜线	产品认证