

# 黄石绝缘套管 宁国金和耐高温套管 玻璃纤维套管

产品名称	黄石绝缘套管 宁国金和耐高温套管 玻璃纤维套管
公司名称	宁国市金和机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	18010730959 18010730959

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁国市金和机电有限公司

铝箔玻璃纤维布的表面比较光滑，光反射率大，能够贴附在室外管道上，防止长时间暴露在外边的管道老化，在大型的管道工程上面的应用，比如燃气管道的外包扎保护，冷热水管道的保护和保温隔热作用，由于自身的稳定结构，长时间暴露在室外使用，像机场遮盖物，机场顶棚，大型工厂的屋顶保温隔热。同时铝箔玻璃纤维布经过特殊的工艺处理后会变得很柔软，容易加工缝制，玻璃纤维套管，能够制作消防防护服，电焊焊接、焊接防护围裙，起到很好的保护作用。阻燃隔热铝箔布的常用规格是1m、1.2m、1.5m，厚度在0.1mm-3.0mm，可以长期使用在高温的环境下，高硅氧套管，不易老化，使用时间长。

### 阻燃套管厚度要求

阻燃套管的厚度要求主要根据使用环境和要求来确定。一般来说，阻燃套管的

小厚度应不小于1.5毫米，对于具有较大外径和较高要求的套管，其厚度应不小于2.5毫米。同时，根据不同的使用环境和要求，铝箔波纹管，还应对阻燃套管的壁厚进行增厚处理，以提高其抗压、抗拉、抗冲击等性能。此外，在选择阻燃套管时，还应考虑其阻燃性、绝缘性、柔软度、耐高温性能等参数，以确保其在特定环境下能够正常工作并保证安全。总之，阻燃套管的厚度要求应根据具体使用环境和要求进行选择，以确保其具有足够的性能和安全性能。

耐热套管采用高纯度无碱玻璃纤维编制成管，外层涂覆硅橡胶经高温处理而成。具有许多同类材料难以取代的优势特点：耐高温，保温隔热，防火阻燃，化学稳定性，防潮耐老化等，特别是安全环保，黄石绝缘套管，更是危害性制品的良好替代者。耐热套管由于其特性，主要应用在冶金、铸造、化工等特殊高温行业。在冶炼行业，炉内的介质温度都极高，容易形成高温喷溅，冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣，会使得管道或电缆外层的橡胶硬化，并终脆化。进而损坏未经保护的设备及电缆，造成损失。牌耐热套管，耐高温，做工好，阻燃强，能有效阻挡熔铁、熔铜、熔铝等高温熔融物的喷溅，防止周围电缆及设备被损坏。

黄石绝缘套管-宁国金和耐高温套管-玻璃纤维套管由宁国市金和机电有限公司提供。宁国市金和机电有限公司为客户提供“耐高温套管,绝缘套管”等业务，公司拥有“金和”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。