

# 美标钢板20\*2200完整尺寸

产品名称	美标钢板20*2200完整尺寸
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4500.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

美标钢板20\*2200完整尺寸 美标中厚钢板A36M：目的及应用正火是将钢材或各种金属机械零件加热到临界点Ac3或Accm以上的适当温度，保温一定时间在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。工艺规范常用钢号的正火加热温度及硬度值。正火保温时间的计算，可参照淬火工艺规程。正火工件的冷却一般为空冷，大件正火也可采用风机冷却、喷雾冷却等，以获得理想的效果。操作要点正火温度工艺规范相近的工件，允许同炉处理。对表面质量要求高的工件加热应采取防止氧化或脱碳的气体保护措施。美标钢板常用尺寸：

美标钢板常用尺寸：	欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36
	欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36

美标钢板A572GR50：为了再选尾矿，从原生产系统一直到尾矿坝干坡段，建立了6个尾矿再选回收点，年产精矿13万t，东鞍山磁铁矿不易被塔尔油和氧化石蜡皂吸附上来，造成磁铁矿大部分留在尾矿中，现已投资2万元，建立了2个尾矿再选加收点，年产精矿3万t，其工艺流程见图12。鞍钢齐大山选矿厂尾矿再选厂齐大山铁矿以假象和半假象赤铁矿为主，与大孤山.东鞍山铁矿石对比，其铁矿物嵌布粒度较粗，尾矿品味为1%--13%.齐大山选矿厂至今已投资8万元，建立了6个尾矿再选回收点，全部采用在尾矿输送管道下部旁接支管截流尾矿，采用一段粗选.二段精选的重选工艺，获得最终精矿。