

固化剂地坪工程 澳威斯特 龙岩固化剂地坪

产品名称	固化剂地坪工程 澳威斯特 龙岩固化剂地坪
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

1.1、检查基面(基面要求)根据-2002基层处理条款;

1.1.1、目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成圆角。

1.1.2、用小铁锤敲打基层，检查强度是否符合设计要求(无空鼓现象)。

1.1.3、地面基层经常规保养后必须干燥，在深20mm厚度内含水率不大于6%(基层表面发白)。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，固化剂地坪厂家，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

雾影系高光泽漆膜由于光线照射而产生的漫反射现象。雾影光泽仪是一台双光束光泽仪，固化剂地坪工程，其中参与光束可以消除温度对光泽以及颜色对雾影值的影响。仪器的主收漆膜的光泽，而副则接收反射光泽周围的雾影。雾影值可达1000，但评价涂料时，龙岩固化剂地坪，雾影值在250以下就足够，因

此，仪器测试范围为0~250。涂料产品雾影值通常应订在20以下，因为涂膜雾影太大，将严重影响高光泽漆膜的外观，尤其浅色漆影响更为显著。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，固化剂地坪工程，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

工业上使用量氧树脂品种是上类缩水甘油醚类环氧树脂，而其中又以二酚基丙烷型环氧树脂(简称双酚A型环氧树脂)为主。其次是缩水甘油胺类环氧树脂。

折叠 甘油醚类

(1)二酚基丙烷型环氧树脂

二酚基丙烷型环氧树脂是由二酚基丙烷与环丙聚而成。

工业上作为树脂的控制指标如下

固化剂地坪工程-澳威斯特(在线咨询)-龙岩固化剂地坪由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“澳威斯特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使澳威斯特在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！