

# 昊洲矿业 风动单体柱升柱器 风动单体柱升柱器

产品名称	昊洲矿业 风动单体柱升柱器 风动单体柱升柱器
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

水力升柱器SZ-6水力升柱器 液压支柱水力升柱器

水力升柱器功能：

用水力顶升单体支柱，代替乳化液泵站。

以静压水的水压为动力，通过增压缸增压，达到在有水源的地方，不需电力就可以拥有一个小型乳化液泵站的目的。为巷道维修、掘进、边角煤开采、抢险救灾等无泵站有水源的地方提供便利。工作时分两个阶段：

水力升柱：水源压力能顶升空柱子时，水源直接顶升单体支柱。速度快，节省水；同时按比例自动配比乳化油，配比稳定、可靠；

增压升柱：水源压力顶升不动柱子时，自动转入增压升柱状态。增压比大，初撑力高。

TD型胶带斗式提升机：采用橡胶带作牵引构件，适宜输送较轻型物料，如：粮食、煤等，被输送物料温度不得超过60℃，如果采用耐热橡胶带时温度不超200℃。其规格有TD160~TD630共8种，每小时输送量为4~238吨。

2.TH型环链斗式提升机：采用合金钢锻造的环形链条作为牵引构件，具有极高的抗拉强度和耐磨性能，适宜输送各种粉状、粒状、颗粒状物料，被输送物料温度不得超过250 。每小时输送量为35 ~ 185吨。

3.NE型板链斗式提升机：链条采用合金钢高强度板式链条，耐磨性能强，适宜输送各种粉状、粒状、颗粒状物料，如石灰石、水泥熟料等。提升量大、生产能高。每小时提升量为15 ~ 800吨。

水力自动升柱器用静压水作为动力源升单体液压支柱代替乳化液泵站，节省资金、体积小、移动和使用方便，减轻了人工作业强度。使用巷道维修、掘进、边角煤开采、抢险救灾等有水源无电源的场合。

全自动水力升柱器在该矿工作面成功应用，取代了过去的乳化液泵站，得到了技术人员的肯定。

过去，该矿应用的乳化液泵站设备体积大，耗电量大，为了解决这一问题，该矿决定在21503掘进工作面打设临时支护单体时，采用全自动水力升柱器进行试验，收到了较好的效果。

全自动水力升柱器的特点是水力驱动，不用电，风动单体柱升柱器价格，速度快，节能、方便；可自动配比乳化油，稳定、可靠；与过去的乳化液泵站相比，安装方便，体积小，风动单体柱升柱器，操作简单、适应性强，风动单体支柱升柱器视频，节省人力物力。

水动力自动配比升柱器属于液压机械领域，主要功能是用水力顶升单体支柱，达到单体液压支柱初撑力要求，并自动按比例配制成乳化液。它包括进水口、工作缸和出口；所述的工作缸包括主缸、增压缸和第二增压缸，两个增压缸对称布置在主缸的两侧，通过活塞杆传动；所述的主缸被活塞杆分隔成A腔和B腔，所述的A腔和B腔分别有压力水进出口，分别连接往复阀组；本实用新型结构简单造价低廉，无需用电，只需要一定压力的生产用水，安全节能方便，自动按所需比例配制成乳化液，。

昊洲矿业(图)-风动单体柱升柱器价格-风动单体柱升柱器由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”选择山东昊洲矿业安全装备有限公司，公司位于：泰安市岱岳区道朗镇，多年来，昊洲矿业坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊洲矿业期待成为您的长期合作伙伴！