

淮南无尘车间室施工 力诚

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 淮南无尘车间室施工 力诚 |
| 公司名称 | 安徽力诚净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107 |
| 联系电话 | 19556038029 19556038029 |

产品详情

净化车间龙骨架的选用：由于FFU的风机过滤机组是直接安装在天花板骨架间，为了使过滤器既要更换简便快捷，又要使FFU的风机运行保持平衡，减少安装失衡的机率。净化车间风淋室的结构说明：由箱体风淋室，不锈钢（钢涂料颜色钢门与所述门或窗），粗过滤器，过滤器，风扇门，气室，喷嘴互锁控制器，操作面板，若干传感装置的部件。净化车间风淋室维护要点：在更换过滤器框架被确认无泄漏，并通过尘埃粒子计数器检测到后，在到达正常的工作规格；电气线路定期检查，如故障可以与参考图1的电原理进行修复。

净化车间门窗缝隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类构造缝隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装缝隙；二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙；三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。净化车间风淋室维护要点：在更换过滤器框架被确认无泄漏，并通过尘埃粒子计数器检测到后，在到达正常的工作规格；电气线路定期检查，如故障可以与参考图1的电原理进行修复。无尘净化车间需要注意的细节问题：风管要求经济与效率并重，在无尘车间工程集中或净化空调系统中，对风管的要求是既经济又能有效地送风。

如果面积较大厂房的个别净化车间有较高洁净级别的需求，那么势必集中送风的空调机组风量较大，无尘车间室施工，风机压头较高，才能克服风管道道的阻力，以及初效、中效

、过滤器的阻力。净化车间噪音控制：FFU的风机一般为几台甚至几十台并联使用，当设计时要考虑FFU噪音的叠加，保证规定“洁净室内的噪音级(空态)，非单向流洁净室不应大于60dB。净化车间风淋室的结构说明：由箱体风淋室，不锈钢（钢涂料颜色钢门与所述门或窗），粗过滤器，过滤器，风扇门，气室，喷嘴互锁控制器，操作面板，若干传感装置的部件。

淮南无尘车间室施工-力诚(推荐商家)由安徽力诚净化科技有限公司提供。淮南无尘车间室施工-力诚(推荐商家)是安徽力诚净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。