

# 双螺杆空压机 螺杆空压机 合肥凯圣|节能环保

产品名称	双螺杆空压机 螺杆空压机 合肥凯圣 节能环保
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

## 产品详情

螺杆空压机的转子型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，螺杆空压机厂家，可靠性是主要问题。那时，螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，双螺杆空压机，阴阳转子之间的密封效果远远优于采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。其中1级能效高，低于3级禁止生产和销售。T级为目标能效限定等级，其能效优于3级，已于2013年12月1日起替代3级能效值。

比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位：KW/m<sup>3</sup>。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定，喷油螺杆空压机，空压机能效等级分为4级：1级(优级)、2级(节能评价)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。油气分离器是将螺杆润滑油与压缩空气分离的部件，正常运行下，油气分离器的使用寿命在3000小时左右，但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。更换方法：拆下油气桶盖上安装的控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。

螺杆空压机属于机械类产品，在使用过程中也需要维护保养。每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，螺杆空压机，

检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)。SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，阴阳转子之间的密封效果远远优于采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。

双螺杆空压机-螺杆空压机-合肥凯圣|节能环保由合肥凯圣节能科技有限公司提供。双螺杆空压机-螺杆空压机-合肥凯圣|节能环保是合肥凯圣节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。