

镇江厂房消防排烟窗生产厂家

产品名称	镇江厂房消防排烟窗生产厂家
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

在安装排烟天窗之前，工程部门需要设计完整的施工过程，以确保通风天窗工程的顺利进行。那么，通风排烟天窗的施工流程是怎么样的呢?下面天窗厂家的小编就来简单说明一下。

1、屋面排烟采光天窗进场之前的准备工作

施工时间表将根据屋顶烟气排放和照明摩天大楼项目的情况而定，并且材料将提前2-3天运到项目现场，以便项目能够成功启动和启动。将所有建筑材料运输到施工现场后，必须将其分类和堆叠。使用防护毯或地板革保护材料，防止在搬运或者是施工过程中引起的刮蹭、掉漆、破洞和变形的问题。

2、采光排烟天窗骨架的保护

关键是要保护框架的照明和排烟天窗。应使用方木将通风天窗框架与地面分开，并整齐地堆叠在地面上，以免框架受到异物或划痕的污染。

3、电动通风天窗围护板的保护

电通风天窗的外壳板主要由压制的薄钢板制成，无法正确弯曲和保护。应将其堆放在平坦的地面上，并用方木将其与地面隔离。排烟口和日光摩天大楼外壳应相互堆叠，以利于面板中的冷凝水排出。

另外，排烟和采光顶窗的保护板必须远离施工现场。铁粉会飞散并难以剥落，并且保护板的表面将直接生锈。

4、排烟通风天窗的配件的保护

排烟通风天窗的保护也是至关重要的，在施工过程中所使用的配件，包括螺栓、自攻钉、胶泥、硅胶等分类归类，并且有专门的库房进行管理。

天窗通常管理相对较差，安装后可能无法长期管理。因此，必须通过天窗的质量和结构的质量。关于天窗的施工，屋顶天窗厂家跟大家介绍一下铝制天窗施工过程中的注意事项，希望对大家有所帮助。

- 1.运至现场的铝制天窗应存放在通风良好，干燥且清洁的仓库中。
- 2.屋顶天窗制造商告诉所有人，卧铺车的表面至少应比地面高100毫米，并且每根电线的长度不得超过15帧(风扇)。每个框架(风扇)应使用柔软的材料压平，以防止由于铝合金和硬件之间的相互摩擦而损坏型材表面的保护膜。
- 3.在天窗的开口处需要滴水线。在安装前应检查一下。流经海沙壁的雨水具有很高的腐蚀性，必须将其停止。
- 4.为了很大程度地减少对铝合金保护层处理的损坏，应使用卡来安装铁部件。
- 5.铝合金型材的接缝处应使用中性粘合剂密封，以防止雨水进入没有保护层的内腔。经验表明，厂房消防排烟窗生产厂家，腐蚀通常始于没有保护层的内部空腔。
- 6.装饰好内部和外部后，撕下保护胶带并清洁天窗。请勿使用腐蚀性液体或硬物清洁天窗，以免损坏表面的漆膜。

屋顶天窗是在建筑物中安装和使用的常见设备，目前市场上有许多类型的屋顶天窗。因此也导致市场的屋顶天窗的厂家也有不少，但产品的质量有些参差不齐，因此需要修改屋顶天窗的防腐措施，下面就让屋顶天窗厂家的小编为你介绍防腐措施都有哪些？

屋顶天窗的腐蚀防护对使用寿命有重大影响。特别是在可能产生酸和碱腐蚀性气体及物质的生产工厂中，对屋顶天窗的防腐要求变得更加严格。成品天窗的腐蚀防护主要是材料选择，其次是防腐技术处理。预防骨骼腐蚀的常用程序是抛光，防锈，热浸镀锌或热浸镀锌。切割或焊接时，应注意对屋顶天窗框架的切割，焊接和其他腐蚀防护，以确保框架的耐腐蚀性。

另外，完成的屋顶天窗框架和底座或屋顶钱包通常直接用螺栓固定或焊接。连接件的防腐处理也非常重要。与一般制造商使用的喷漆处理不同，联合通风可以有效地确保屋顶天窗框架的防腐性能并延长其使用寿命，通常使用底漆，面漆，锌喷漆处理等。可有效保证屋顶天窗框架的防腐性能，延长屋顶天窗成品的使用寿命。

镇江厂房消防排烟窗生产厂家由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！